CZ

Systémové lisovací nářadí

Informace o výrobku

viega

Obsah

1 Popis skupiny produktů 3
2 Certifikáty 6
3 Imprint 7

Popis skupiny produktů

Systémové lisovací nářadí pro všechny lisovací spojovací systémy Viega. Systémové lisovací nářadí tvoří tyto části: lisovací nástroj, lisovací čelisti, lisovací prstenec, lisovací řetěz a (kloubová) tažná čelist. Toto systémové lisovací nářadí bylo speciálně vyvinuto a sladěno pro zpracování lisovacích spojovacích systémů Viega. Funkční bezpečnost lisovacích spojovacích systémů Viega závisí v prvé řadě na bezvadném stavu použitého lisovacího nářadí.

Označení
Výrobce, rozměr trubky, resp. název systému

Poznámka
Firma Viega netestuje, zda lze systémové čelisti a prstence použít k lisování systémů jiných výrobců. Zejména nelze učinit žádné prohlášení o tom, zda lze v tomto případě vytvořit trvale těsná spojení. Podrobné informace k aplikacím, omezením a národním normám a směrnicím naleznete v informacích o výrobku, v tištěné podobě nebo na webových stránkách firmy Viega.

Pokyny k údržbě
Lisovací nástroje vyvinou definovaný tlak pro lisování.
Podmínkou provozní bezpečnosti, která je k tomu nutná, je těsný hydraulický systém, přičemž nelze zabránit přirozenému opotřebení vysoce zatěžovaných dílů.
Aby byla trvale zajištěna provozní bezpečnost a spolehlivost systémových lisovacích strojů, musí být pravidelně udržovány autorizovanými servisními partnery.
Adresy naleznete v návodu k obsluze nebo pokynech pro péči o lisovací nářadí Viega a také na webových stránkách Viega.
To je zpravidla realizováno zasláním do autorizovaného servisního centra společnosti Viega nebo příležitostně lokálními akcemi servisních center specializovaného velkoobchodu.
Naléhavě doporučujeme nechat při údržbě lisovacích nástrojů překontrolovat i lisovací čelisti, lisovací prstence, lisovací řetězy a (kloubové) tažné čelisti.
Tím se promažou pohyblivé části, opraví lisovací obrysy a zkontroluje se poškození a rozměrová přesnost lisovacích čelistí, prstenců, řetězů a kloubových tažných čelistí.
Provádějte prosím povinnou údržbu a řiďte se těmito pokyny k údržbě!
Obecně platí: bezpečnost díky údržbě!
Od roku 2024 budou lisovací čelisti a kloubové tažné čelisti opatřeny servisní nálepkou s QR kódem.
To se týká návodu na údržbu a péči systémových lisovacích čelistí Viega v online katalogu.

Servisní intervaly
Pressgun 6 Plus a Pressgun Picco 6 Plus: k dispozici kdykoli pomocí aplikace Viega Tool Services nebo zobrazení po 40 000 lisováních, bezpečnostní vypnutí po dalších 2 000 lisováních – nejpozději však po 4 letech – podle toho co nastane dříve.
Pressgun 6 a Picco 6: zobrazení po 30 000 lisováních, bezpečnostní vypnutí po dalších 2 000 lisováních – nejpozději však po 4 letech – podle toho co nastane dříve.
Pressgun 6 B: nejméně každé 2 roky
Pressgun 5: zobrazení po 40 000 slisováních, bezpečnostní vypnutí po dalších 2 000 slisováních – nejpozději však po 4 letech – podle toho, který případ nastane dříve.
Pressgun Picco a Pressgun 4E a 4B: zobrazení po 30 000 slisováních, bezpečnostní vypnutí po dalších 2 000 slisováních – nejpozději však po 4 letech – podle toho, který případ nastane dříve.
Typ PT3-AH, Picco a typ PT3-H/EH: zobrazení LED po 20.000 lisovacích cyklech, bezpečnostní vypnutí po dalších 2.000 lisovacích cyklech – nejpozději však po 4 letech, podle toho, který případ nastane dříve.
Typ 2: minimálně každé 2 roky.
Typ 1: nejméně jednou za rok.
lisovací čelist, prstenec, řetěz a (kloubová) tažná čelist: každé 2 roky.

Kompatibilita
Picco (24 kN): lisovací čelisti a prstence vhodné pro lisovací nástroje Picco a Pressgun Picco, Picco 6 a Picco 6 Plus.
PT2 (32 kN): lisovací čelisti, prstence, řetězy vhodné pro lisovací nástroje typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, 6B, 6 a 6 Plus.
Dodatečné informace o kompatibilitě a dalších vhodných lisovacích nástrojích naleznete v sekci ke stažení na webových stránkách.

přehled systému
Kloubová tažná čelist P1 (artikl 622 657) pro Picco: do d32, resp. d35 a D¾ včetně.
Kloubová tažná čelist Z1 (artikl 472 733) pro PT2: do d32, resp. d35 a D¾ včetně.
Kloubová tažná čelist Z2 (artikl 472 740) pro PT2: všechny větší vnější průměry trubek do d108,0, resp. D2 včetně.
přehled systému kovových lisovacích spojovacích systémů (PMP) se vzájemně kompatibilním lisovacím obrysem:
Profipress
Profipress G
Profipress S
Sanpress
Sanpress Inox
Sanpress Inox G
Prestabo
Temponox
Easytop
plynové armatury

Změny a chyby vyhrazeny!
Nejnovější Z- a instalační rozměry, jakož i další technické informace lze nalézt na webových stránkách Viega a je nutné je zkontrolovat před plánováním, stavebními pracemi a použitím. Naše výrobky jsou neustále optimalizovány.

Tento popis produktu obsahuje důležité informace o výběru produktu a systému, montáži, uvedení do provozu a zamýšleném použití a případné údržbě. Tyto informace o produktech, jejich vlastnostech a aplikačních technikách vychází z aktuálně platných norem v Evropě (např. EN) anebo v Německu (např. DIN/DVGW). Některé části textu mohou odkazovat na technické předpisy v Evropě/Německu. Toto by mělo být považováno jako doporučení pro jiné země, ve kterých nejsou k dispozici příslušné národní požadavky. Příslušné národní zákony, normy, předpisy, směrnice a další technická ustanovení mají přednost před německými / evropskými směrnicemi uvedenými v tomto popisu produktu: Informace zde uvedené nejsou pro ostatní země a regiony závazné a je třeba je chápat jako doporučení.

Certifikáty

Ukrainian Certification	**LLC UKRCertification Certificate of Conformity** Press tools

Imprint

Viega s.r.o.
Zdíkovská 61/3030
150 00 Praha 5
IČO: 26740419
DIČ: CZ26740419

Provozovna:
Hrušovská 2969/13
702 00 Ostrava
Tel. 00420-595 054 933
Mail: info@viega.cz

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, č. složky 90803
Odpovědná osoba: Stanislav Šeliga, jednatel

V případě sady Submittal Package se jedná o nezávazné informace, které jsou Vám poskytovány. Veškerý obsah této sady Submittal Package byl sestaven s maximální pečlivostí. Aktuálnost, správnost a úplnost informací však nelze zaručit. Sada Submittal Package není v případě objednávky součástí smlouvy.