

Profipress

indsendt pakke



viega

Indholdsfortegnelse

1	Produktgruppebeskrivelse	3
2	Anvendelsesområde	5
3	Tilladte rør	8
4	Certifikater	9
5	Z-mål	14
6	Aftryk	85

Produktgruppebeskrivelse

Flowoptimeret presfittingsystem af kobber (99,9 % Cu-DHP), rødgoods eller siliciumbronze til kobberrør. Presfittings er udstyret med et rørstykke til beskyttelse af pakningen. Presfitting fra d 64,0 med rustfri stål skæring til sikring af forbindelsens mekaniske belastningsevne. Pressekraften påføres foran og bag pakningen. Velegnet til fordelingsledninger og stigstrengene i skakte og installationsvægge.

Mærkning

Producent, rørdimension, batch, godkendelsesmærkninger (DVGW), grøn prik på prestilslutningen, orange mærkat, der kan trækkes af, som presseindikator fra d 64,0

Presfittings med SC-Contur

Presfittings der ved en fejl ikke er blevet pressede registreres nemt ved tæthedsprøvningen.

Viega garanterer registreringen af upressede forbindelser i følgende trykområder:

min. vandtryk: 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI

maks. vandtryk: 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI

min. lufttryk: 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI

maks. lufttryk: 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Pakning

EPDM (ethylen propylen dien monomer), sort, formonteret

bemærk

Pressefittingsystemets tætningsmaterialer er udsat for termisk ældning, levetiden afhænger af medietemperaturen.

Jo højere medietemperatur, jo hurtigere termisk ældning af tætningsmaterialet.

I tilfælde af særlige driftsforhold, f.eks. i industrielle varmegenvindingsanlæg, er det nødvendigt at sammenligne oplysningerne fra producenten med oplysningerne på presfittingsssystemet.

Hvis du anvender presfittingsystemet uden for de beskrevne anvendelsesområder, eller hvis du er i tvivl om det korrekte materialevalg, bedes du kontakte Viega.

Dimension

d 12–108,0, tilgængelige størrelser svarende til nationale regler og standarder

Værktøj

Funktionssikkerheden på Viega presfittingsystemer afhænger først og fremmest af, at det presværktøj, der anvendes, er i perfekt stand. Viega anbefaler brug af Viega presværktøjer til Viega presfittings. Viega presværktøjer skal regelmæssigt serviceres af autoriserede servicepartnere.

anvendelsesområder

Brugsvand

Varme/radiatortilslutning

Regnvand

Trykluft eller inerte gasser

Koldvandsledninger

Industribrug

Anlægsbyggeri

Note

Anvendelse af systemet til andre end de beskrevne anvendelsesområder og medier skal aftales med Viega!

Detaljerede oplysninger om anvendelser, begrænsninger og nationale normer og retningslinjer findes i produktinformationen, enten trykt eller på Viegas hjemmeside.

Bemærk - standarder og godkendelser

Presfitting godkendt iht. DVGW arbejdsseddel W 534 med DVGW certificeringsmærke.

Godkendelse af d 12-108,0 iht. DVGW reg. nr. DW-8511BQ0586.

Presfitting egnet til kobberrør iht. DIN EN 1057 (R290, hårdt til sprinkleranlæg) og DVGW arbejdsseddel GW 392.

Ved anvendelse i varmesystemer skal VDI retningslinje 2035 og DIN EN 12828 overholdes.

Bemærk - begrænsninger ved brug til brugsvand

Presfittingssystemet Profipress er velegnet til etablering af brugsvandsinstallationer i henhold til DIN 1988-200 og EN 806-2 under hensyntagen til materialevalg i henhold til DIN EN 12502-1 og og i henhold til vurderingsgrundlaget for metalliske materialer i kontakt med drikkevand fra Umweltbundesamt (UBA) (German Environment Agency). Kontakt Viega, såfremt systemet bruges til andre anvendelsesområder, eller hvis der er tvivl om det rigtige valg af materiale.

Rør og presfitting af kobber må, med hensyn til en mulig overskridelse af grænseværdien af kobberioner ifølge TrinkwV, kun anvendes, hvis pH er $\geq 7,4$, eller den samlede mængde organisk kulstof TOC ikke overstiger 1,5 mg / l ved pH-værdier = 7,0-7,4!

Driftsbetingelser

Profipress presfittingssystem kan anvendes under følgende driftsforhold:

Drikkevandsinstallationer iht. DIN 1988-200 / DIN EN 806-2

driftstemperatur maks. 80 °C / 176 °F

maks. temperatur 95°C over en periode på 60 minutter

Varmeanlæg i henhold til DIN EN 12828

maks. driftstemperatur 105°C / 221°F

Presfittingssystemet Profipress er designet til nominelt tryk PN 16.

Materiale presfitting

Kobber: 99,9 % Cu-DHP

rødgods: CC499K

siliciumbronze: CC246E / CuSi4Zn9MnP

Forbehold for ændringer og fejl!

De aktuelle Z- og installationsdimensioner samt yderligere teknisk information kan findes på Viegas hjemmeside, www.viega.dk/downloads. Informationerne skal kontrolleres inden planlægning, udførelse og brug. Viegas produkter optimeres kontinuerligt.

Denne produktbeskrivelse indeholder vigtig information om valg af produkt og system, montering, idriftsættelse samt tilsigtet anvendelse og om nødvendige vedligeholdelsesforanstaltninger. Denne information om produkter, deres funktioner og anvendelsesteknikker er baseret på aktuelt gyldige standarder i Europa (f.eks. EN) og/eller i Tyskland (f.eks. DIN/DVGW). Enkelte passager i teksten kan henvise til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør betragtes som anbefalinger til lande, hvor der ikke findes tilsvarende nationale krav. De relevante nationale love, standarder, forskrifter, direktiver og andre tekniske bestemmelser har højere prioritet end de tyske/europæiske direktiver, der er specificeret i denne produktbeskrivelse: Oplysningerne heri er ikke bindende for andre lande og regioner og skal opfattes som en anbefaling.

Anvendelsesområde

systemnavn: Profipress, pakning: EPDM

Anvendelsesområde	egenskaber	værdier
brugsvand pH-værdi $\geq 7,4$ pH-værdi 7,0–7,4 med TOC maks. 1,5 mg/l krav iht. drikkevandsforordning maks. temperatur 95°C over en periode på 60 minutter	maks. driftstryk	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. driftstemperatur	95 °C / 203 °F
kølevand (lukket kredsløb)	maks. driftstryk	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	min. driftstemperatur	-25 °C / -13 °F
	maks. driftstemperatur	105 °C / 221 °F
brøndvand krav iht. drikkevandsforordning	maks. driftstryk	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. driftstemperatur	80 °C / 176 °F
varmeanlæg iht. DIN EN 12 828	maks. driftstryk	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. driftstemperatur	105 °C / 221 °F
frostbeskyttelsesmiddel Antifrogen N / Clariant Antifrogen L / Clariant Antifrogen Sol (solvarmeanlæg) / Clariant ethylenglykol (ethan-1,2-diol) propylenglykol (1,2-propandiol) Tyfoxit / Tyforop-Chemie Tyfocor / Tyforop-Chemie	maks. driftstryk	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	min. driftstemperatur	-25 °C / -13 °F
	maks. driftstemperatur	105 °C / 221 °F
trykluft oliekoncentration $\leq 25 \text{ mg/m}^3$ d 12–108,0	maks. driftstryk	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. driftstemperatur	60 °C / 140 °F
argon d 12–54	maks. driftstryk	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. driftstemperatur	60 °C / 140 °F
argon d 64,0–108,0	maks. driftstryk	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. driftstemperatur	60 °C / 140 °F
carbogen kulstofdioxid + ilt tør d 12–54	maks. driftstryk	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. driftstemperatur	60 °C / 140 °F
carbogen d 64,0–108,0	maks. driftstryk	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. driftstemperatur	60 °C / 140 °F
ilt skal holdes olie- og fedtfri d 12–54	maks. driftstryk	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. driftstemperatur	60 °C / 140 °F

systemnavn: Profipress, **pakning:** EPDM

Anvendelsesområde	egenskaber	værdier
kvælstof efter fordamperen d 12–54	maks. driftstryk	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. driftstemperatur	60 °C / 140 °F
kvælstof d 64,0–108,0	maks. driftstryk	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. driftstemperatur	60 °C / 140 °F
brint d 12–108,0	maks. driftstryk	0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi
	maks. driftstemperatur	60 °C / 140 °F
kuldioxid tør d 12–54	maks. driftstryk	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. driftstemperatur	60 °C / 140 °F
kuldioxid d 64,0–108,0	maks. driftstryk	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. driftstemperatur	60 °C / 140 °F
kulmonoxid Komponenter af rustfrit stål ikke tilladt d 12–54	maks. driftstryk	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. driftstemperatur	60 °C / 140 °F
kulmonoxid d 64,0–108,0	maks. driftstryk	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. driftstemperatur	60 °C / 140 °F
vakuum P (absolut) = 1hPa	maks. driftstemperatur	70 °C / 158 °F
formeringsgas (tør/svejsebeskyttelsesgas) argon + kulstofdiooxid – (eksempel Corgon) d 12–54	maks. driftstryk	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. driftstemperatur	60 °C / 140 °F
formeringsgas (tør/svejsebeskyttelsesgas) d 64,0–108,0	maks. driftstryk	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. driftstemperatur	60 °C / 140 °F
krypton d 12–54	maks. driftstryk	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. driftstemperatur	60 °C / 140 °F
krypton d 64,0–108,0	maks. driftstryk	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. driftstemperatur	60 °C / 140 °F
neon d 12–54	maks. driftstryk	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. driftstemperatur	60 °C / 140 °F
neon d 64,0–108,0	maks. driftstryk	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. driftstemperatur	60 °C / 140 °F
xenon d 12–54	maks. driftstryk	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. driftstemperatur	60 °C / 140 °F








systemnavn: Profipress, **pakning:** EPDM












Anvendelsesområde	egenskaber	værdier
xenon d 64,0–108,0	maks. driftstryk	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. driftstemperatur	60 °C / 140 °F
syntetisk luft d 12–54	maks. driftstryk	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. driftstemperatur	60 °C / 140 °F
syntetisk luft d 64,0–108,0	maks. driftstryk	1 MPa / 10 bar / 145 psi
	maks. driftstemperatur	60 °C / 140 °F
ethanol	maks. driftstryk	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. driftstemperatur	25 °C / 77 °F
kondensat fra vanddamp uden forureninger	maks. driftstryk	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. driftstemperatur	105 °C / 221 °F
acetone flydende	maks. driftstryk	0,5 MPa / 5 bar / 72,5 psi
	min. driftstemperatur	-10 °C / 14 °F
	maks. driftstemperatur	40 °C / 104 °F








Tilladte rør










standard	DN	udvendig Ø	vægtykkelse
kobber DIN EN 1057	10	12	0,8 1,0
	12	15	1,0
	15	18	
	20	22	
	25	28	1,0 1,5
	32	35	1,2 1,5
	40	42	
	50	54	1,5 2,0
	60	64,0	2,0
	65	76,1	
	80	88,9	
	100	108,0	2,5








Certifikater

Dubai	Dubai Central Laboratory Department Attestation of Conformity Sanpress pipe 1.4521 and 1.4401
	ÖVGW certificate Sanpress / Profipress
	ÜA sign Profipress, solder fittings, threaded fittings
	ÜA sign Raxinox pipes
	ÜA sign Sanpress, Raxofix, Maxiplus, bronze threaded fittings, solder fittings
	SAI Watermark Certificate of Conformity - Level 1 Propress Water, Sanpress and Sanpress Inox
	BCCA Certificate ATG Profipress, Sanpress, Sanpress Inox
	CCS Certificate of Type Approval Sanpress Inox, Seapress, Profipress
SZU	SZU Certificate Profipress, Profipress S
AMTEC	AMTEC Certificate Profipress, Sanpress, Sanpress Inox, Prestabo, Megapress, Profipress G, Sanpress Inox G, Megapress G
DEKRA	examination certificate Piping system Sanpress/Sanpress XL


	<p>DVGW type examination certificate Profipress (d 12 - 108)</p>
	<p>DVGW type examination certificate Sanpress-pipe 1.4521 (d 12 - 108)</p>
	<p>DVGW type examination certificate Sanpress with pipe 1.4401 (d 12 - 108)</p>
	<p>DVGW type examination certificate Sanpress with pipe 1.4521 (d 12 - 108)</p>
	<p>DVGW type examination certificate Sanpress pipe 1.4401 (d 12 - 108)</p>
	<p>TÜV Association Certificate Profipress, Sanpress, Sanpress Inox, Prestabo (d 15 - 108), Temponox</p>
	<p>VdS certificate Profipress (d 22 - 54)</p>
	<p>ETA Godkendelse Profipress, Profipress XL, Sanpress, Sanpress XL</p>
	<p>ETA Godkendelse Sanpress med rustfrit stålør 1.4401 og 1.4521, (d 12-108)</p>
	<p>Eurofins Certificate Profipress (d 12-54)</p>
	<p>CSTB Certificate Profipress, Sanpress</p>

	<p>CSTB QB Certificate Profipress, Sanpress</p>
	<p>CSTB QB Certificate Profipress, Sanpress</p>
<p>Eurofins</p>	<p>Eurofins Certificate of sanitary conformity Profipress</p>
<p>Eurofins</p>	<p>Eurofins Certificate of sanitary conformity Sanpress</p>
<p>BSI</p>	<p>BSI Kitemark Certificate (BS EN 1254-7) Profipress, Profipress G</p>
	<p>Lloyd's Register Type Approval Certificate Profipress, ProPress</p>
	<p>Lloyd's Register Type Approval Certificate Sanpress</p>
<p>EMI</p>	<p>EMI certificate Profipress, Sanpress, Easytop, Sanpress Inox, Pexfit Pro Fosta, Smartpress, gunmetal threaded fittings</p>
<p>EMI</p>	<p>EMI Certificate of Constancy of Performance Profipress</p>
	<p>IAPMO UPC-I Certificate of Listing Copper, Cooper Alloy Fittings</p>
	<p>IAPMO UMC-I Certificate of Listing Copper, Cooper Alloy Fittings</p>
	<p>IRS Type Approval Certificate Seapress, Sanpress, Sanpress Inox, Profipress</p>

	<p>ICIM Hygiene certificate Profipress, Profipress XL, Sanpress Inox, Sanpress Inox XL, Sanpress, Sanpress XL, Sanfix Fosta, Raxofix, Smartpress, gunmetal threaded fittings, soldered fittings</p>
	<p>RINA Type Approval Certificate Profipress and ProPress</p>
	<p>Class NK Type Approval Certificate Seapress, Seapress XL, Profipress and Sanpress Inox</p>
	<p>KIWA Product certificate Profipress, Sanpress fittings</p>
	<p>KIWA Product certificate Sanpress Inox pipe 1.4521 and 1.4401</p>
	<p>KIWA Product certificate PE-Xc Smartloop pipe</p>
SINTEF	<p>SINTEF Certificate Profipress, Profipress XL</p>
SINTEF	<p>SINTEF Certificate Sanpress with pipe 1.4401 and 1.4521 (d 12-108)</p>
SINTEF	<p>SINTEF Certificate Smartloop</p>
	<p>ITB National Technical Assessment Profipress, Profipress XL, Profipress S</p>
	<p>ITB National Technical Assessment Profipress, Sanpress</p>
	<p>ITB Certificate of Constancy of Performance Profipress, Sanpress</p>

 10	ITB National Technical Assessment Sanpress Inox, Sanpress Inox XL, Sanpress, Sanpress XL
EITS	EITS Technical Approval Profipress
EITS	EITS Technical Approval Sanpress, Sanpress Inox
	RM Type Approval Certificate Profipress & Profipress XL types
 0134/05	RISE Certificate Profipress, Profipress XL, Profipress chromed
 0134/05	RISE Certificate Sanpress och Sanpress XL fittings
 0134/05	RISE Certificate Smartloop
	SGBC Certificate Profipress
IZV	IZV Certificate Profipress, Profipress XL
UKRCERTIFICATION	LLC UKRCertification Certificate of conformity Profipress
UKRCERTIFICATION	LLC UKRCertification Certificate of conformity Sanpress, Sanpress Inox
	ABS Approval Certificate Viega Metric CTS fittings Profipress, Profipress XL and Viega Imperial CTS fittings ProPress


Z-mål



Profipress bøjning 90°
- kobber
model 2416


art.nr.	d	L	Z	L*	Z*
291 488	12	32	14		
291 501	15	38	16	40	18
291 495	18	40	18	44	22
291 518	22	49	26	42	19
291 525	28	55	31	58	34
291 532	35	59	33	68	42
291 549	42	69	33	86	50
291 556	54	95	55	105	65

L* = forgængerversionens længde
Z* = forgængerversionens Z-mål



Profipress XL bøjning 90°
- kobber
model 2416XL


art.nr.	d	Z	L
577 681	64,0	84	127
476 847	76,1	99	149
476 854	88,9	115	165
476 861	108,0	138	198



Sanpress XL bøjning 90°
- rødgods
model 2216XL

art.nr.	d	Z	L	Z*	L*
350 697	76,1	44	97	68	114
350 680	88,9	67	120	49	102
350 703	108,0	77	140		


Z* = forgængerversionsens Z-mål
L* = forgængerversionsens længde



Profipress bøjning 90°
- kobber
model 2416.1


art.nr.	d	Z	L1	L2	Z*	L1*	L2*
291 648	12	14	32	34			
444 099	14	17	36	37			
291 662	15	16	38	41	18	40	41
444 105	16	19	38	39			
291 655	18	18	40	42	22	44	44
291 679	22	26	49	51	19	42	47
291 686	28	31	55	60	34	58	60
291 693	35	33	59	63	42	68	70
291 709	42	33	69	71	50	86	88
291 716	54	55	95	96	65	105	107

Z* = forgængerversionsens Z-mål
L* = forgængerversionsens længde



Profipress XL bøjning 90°
- kobber
model 2416.1XL


art.nr.	d	Z	L1	L2
577 698	64,0	84	127	126
476 878	76,1	99	149	147
476 885	88,9	115	165	162
476 892	108,0	138	198	195



Sanpress XL bøjning 90°
- rødgoods
model 2216.1XL

art.nr.	d	Z	L1	L2	Z*	L1*	L2*
353 650	76,1	44	97	112	61	114	118
353 667	88,9	67	120	125			
353 674	108,0	76	140	145			


Z* = forgængerversionens Z-mål
L* = forgængerversionens længde



Profipress bøjning 45°
- kobber
model 2426


art.nr.	d	Z	L	Z*	L*
292 409	12	6	24		
444 051	14	7	26		
292 348	15	7	29	8	30
444 068	16	8	27		
292 416	18	7	29	9	31
292 355	22	11	34	9	32
292 362	28	12	36	14	38
292 379	35	15	41	17	43
292 386	42	17	53	21	57
292 393	54	22	62	27	67

Z* = forgængerversionens Z-mål
L* = forgængerversionens længde




Profipress XL bøjning 45°
- kobber
model 2426XL

art.nr.	d	Z	L
577 766	64,0	39	82
476 908	76,1	46	96
476 915	88,9	52	102
476 922	108,0	61	121



Sanpress XL bøjning 45°
- rødgods
model 2226XL


art.nr.	d	Z	L
351 342	76,1	30	83
351 359	88,9	32	85
351 366	108,0	36	99



Profipress bøjning 45°
- kobber
model 2426.1


art.nr.	d	Z	L1	L2	Z*	L1*	L2*
292 577	12	6	24	26			
444 112	14	7	26	27			
292 508	15	7	29	29	8	30	31
444 129	16	8	27	28			
292 560	18	7	29	31	9	31	32
292 515	22	11	34	36	9	32	34
292 522	28	12	36	40	14	38	40
292 539	35	15	41	43	17	43	45
292 546	42	17	53	52	21	57	59
292 553	54	22	62	64	27	67	71

Z* = forgængerversionens Z-mål
L* = forgængerversionens længde




Profipress XL bøjning 45°
- kobber
model 2426.1XL

art.nr.	d	Z	L1	L2
577 773	64,0	39	82	82
476 939	76,1	46	96	93
476 946	88,9	52	102	99
476 953	108,0	61	121	119




Sanpress XL bøjning 45°
- rødgods
model 2226.1XL

art.nr.	d	Z	L1	L2
353 681	76,1	28	83	100
353 698	88,9	32	85	104
353 704	108,0	36	99	128




Profipress overbøjning
- kobber
model 2427

art.nr.	d	Z	L	H1	H2
322 359	12	82	100	12	24
322 342	15	98	120	13	28
322 335	18	98	120	13	31
322 328	22	118	141	17	39



Profipress overbøjning
- kobber
model 2428

art.nr.	d	Z	L	H1	H2
352 134	15	90	134	20	35
352 141	18	100	144	20	38
352 158	22	115	161	23	45




Profipress T-stykke
- kobber
model 2418

art.nr.	VdS	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
291 884		12	12	12	18	9	18	36	27	36
322 717		12	15	12	20	10	20	38	32	38
443 900		14	12	14	17	12	17	36	30	36
443 887		14	14	14	18	12	18	37	31	37

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning




Profipress T-stykke
- kobber
model 2418

art.nr.	VdS	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
291 907		15	12	12	21	12	17	39	30	39
291 914		15	12	15	16	12	16	39	30	39
315 085		15	15	12	18	11	23	41	33	41
291 952		15	15	15	19	11	19	41	33	41
322 724		15	18	15	20	13	20	42	35	42
322 700		15	22	15	23	15	23	45	38	45
443 917*		16	12	14	21	12	18	40	30	36
443 924		16	14	16	18	13	18	37	32	37
443 894		16	16	16	19	13	19	38	32	38
365 073		18	12	15	17	13	21	39	31	43
324 827		18	12	18	17	13	17	39	31	39
443 931		18	14	18	18	15	18	40	34	40
291 921		18	15	15	18	13	23	41	35	45
291 938		18	15	18	18	13	18	41	35	41
443 948		18	16	18	19	15	19	41	34	41
315 009		18	18	15	20	13	25	42	35	47
291 891		18	18	18	20	13	20	42	35	42
322 694		18	22	18	23	13	23	45	36	45
324 834		22	12	22	16	15	16	39	33	39
443 955		22	14	22	17	17	17	40	36	40
292 010		22	15	15	17	15	25	41	37	47
315 078		22	15	18	17	15	22	41	37	44
292 027		22	15	22	18	15	18	41	37	41
443 962		22	16	22	18	17	18	41	36	41

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning




Profipress T-stykke
- kobber
model 2418

art.nr.	VdS	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
315 061		22	18	15	19	15	28	42	37	50
315 054		22	18	18	19	15	25	42	37	47
291 945		22	18	22	19	15	19	42	37	42
315 047		22	22	15	21	15	29	45	38	51
315 030		22	22	18	21	15	29	45	38	51
291 969	✓	22	22	22	19	15	19	42	38	42
322 687	✓	22	28	22	25	15	25	48	39	48
324 841		28	15	22	17	19	23	41	41	46
295 189		28	15	28	17	19	17	41	41	41
324 858		28	18	22	18	19	24	42	41	47
315 023		28	18	28	18	19	18	42	41	42
307 899	✓	28	22	22	21	19	27	45	42	50
295 196	✓	28	22	28	20	19	20	45	42	45
315 016	✓	28	28	22	23	19	30	48	43	53
291 976	✓	28	28	28	24	19	24	48	43	48
324 865		35	15	35	17	22	17	44	44	44
324 872		35	18	35	18	22	18	44	44	44
324 889	✓	35	22	28	19	22	29	46	45	53
292 034	✓	35	22	35	19	22	19	46	45	46
324 896	✓	35	28	28	22	22	32	49	46	56
292 041	✓	35	28	35	22	22	22	49	46	49
365 882	✓	35	35	22	26	22	40	52	48	63
365 080	✓	35	35	28	26	22	35	52	48	59
291 983	✓	35	35	35	26	22	26	52	48	52

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning




Profipress T-stykke
- kobber
model 2418

art.nr.	VdS	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
324 902	✓	42	22	42	17	29	17	53	52	53
292 058	✓	42	28	42	19	29	19	55	53	55
292 065	✓	42	35	42	22	29	22	58	55	58
291 990	✓	42	42	42	29	29	29	65	65	65
324 919	✓	54	22	54	19	35	19	60	58	60
324 926	✓	54	28	54	22	35	22	63	59	63
324 933	✓	54	35	54	26	35	26	67	61	67
292 072	✓	54	42	54	29	35	29	69	71	69
292 003	✓	54	54	54	35	35	35	75	75	75


VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning




Sanpress T-stykke
- rødgods eller siliciumbrønde
model 2218

art.nr.	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
314 132	28	28	15	29	29	27	52	52	49
314 163	28	28	18	29	29	27	52	52	49




Sanpress T-stykke
- rødgods eller siliciumbrønze
model 2218

art.nr.	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
314 224	42	15	42	23	35	23	59	57	59
283 551	42	35	35	29	37	31	65	62	57
187 279	54	42	42	34	39	37	70	75	77




Profipress T-stykke
- kobber
model 2418.1

art.nr.	d1	d2	d3	Z2	Z3	L1	L2	L3
477 356	22	15	22	15	17	48	37	41




Profipress XL T-stykke
- kobber
model 2418XL

art.nr.	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
577 735	64,0	35	64,0	32	42	32	75	69	75
577 742	64,0	42	64,0	35	43	35	78	79	78
577 759	64,0	54	64,0	41	42	41	84	82	84
577 728	64,0	64,0	64,0	46	47	46	89	90	89
476 977	76,1	54	76,1	40	48	40	90	89	90
476 960	76,1	76,1	76,1	51	54	51	101	104	101
476 991	88,9	54	88,9	40	55	40	90	96	90
477 004	88,9	76,1	88,9	51	61	51	101	111	101
476 984	88,9	88,9	88,9	57	61	57	107	111	107
477 028	108,0	54	108,0	41	66	41	101	106	101
477 035	108,0	76,1	108,0	52	71	52	112	121	112
477 042	108,0	88,9	108,0	58	71	58	118	121	118
477 011	108,0	108,0	108,0	68	72	68	128	132	128




Sanpress XL T-stykke
- rødgods
model 2218XL

art.nr.	d1	d2	d3	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
354 398	76,1	54	76,1	47	65	47	100	105	100
350 628	76,1	76,1	76,1	61	61	61	114	114	114
354 404	88,9	54	88,9	46	70	46	100	110	100
354 411	88,9	76,1	88,9	62	67	62	115	120	115
350 635	88,9	88,9	88,9	67	67	67	120	120	120
354 428	108,0	54	108,0	47	80	47	110	120	110
354 435	108,0	76,1	108,0	62	77	62	125	130	125
354 442	108,0	88,9	108,0	67	77	67	130	130	130
350 642	108,0	108,0	108,0	77	77	77	140	140	140




Sanpress T-stykke
- rødgods eller siliciumbrønze
model 2217.1

art.nr.	d1	R	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
281 328	18	¾	18	23	26	23	45	40	45
194 123	22	¾	22	27	28	27	50	42	50
194 130	28	¾	28	27	31	27	50	45	50
194 147	35	¾	35	25	31	25	50	45	50



Sanpress T-stykke
- rødgods eller siliciumbrønze
model 2217.1

art.nr.	d1	R	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
273 231	42	¾	42	19	36	19	55	50	55
197 858	54	¾	54	26	41	26	66	55	66
310 929	54	1	54	29	46	29	69	63	69
310 936	54	1¼	54	32	47	32	72	66	72




Sanpress T-stykke
- rødgods eller siliciumbrønze
model 2217.2

art.nr.	d1	Rp	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	NV
290 986	12	½	12	23	10	23	40	20	40	26
313 951	15	¾	15	21	21	21	43	21	43	21
115 630	15	½	15	19	11	19	41	21	41	26
281 359	18	½	18	18	12	18	40	22	40	26
115 944	22	½	22	19	13	19	42	28	42	25
313 975	22	¾	22	25	16	25	49	33	49	31
119 768	28	½	28	21	17	21	45	32	45	25

NV = nøglevidde

Z* = forgængerversionsens Z-mål

L* = forgængerversionsens længde




Sanpress T-stykke
 - rødgods eller siliciumbrønde
model 2217.2

art.nr.	d1	Rp	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	NV
313 968	28	¾	28	29	19	29	52	35	53	31
121 945	35	½	35	19	25	19	45	35	45	26
361 204	35	1	35	26	23	26	51	42	51	38
126 230	42	½	42	19	35	19	55	50	55	28
361 211	42	1	42	24	31	24	60	50	60	38
197 353	54	½	54	26	40	26	66	55	66	28
361 228	54	1	54	29	47	29	69	66	69	39


art.nr.	d1	Rp	d2	Z1*	Z2*	Z3*	L1*	L2*	L3*
290 986	12	½	12						
313 951	15	¾	15						
115 630	15	½	15	23	9	23	45	21	45
281 359	18	½	18	23	25	23	45	40	45
115 944	22	½	22	25	28	25	49	43	49
313 975	22	¾	22						
119 768	28	½	28	25	31	25	49	46	49
313 968	28	¾	28						
121 945	35	½	35	23	34	23	49	49	49
361 204	35	1	35	26	23	26			
126 230	42	½	42						
361 211	42	1	42	29	37	29	65	59	65
197 353	54	½	54						
361 228	54	1	54						

NV = nøglevidde
 Z* = forgængerversionsens Z-mål
 L* = forgængerversionsens længde



Sanpress T-stykke
- rødgods eller siliciumbrønde
model 2217.4


art.nr.	d1	G	d2	Z1	Z2	L1	L2	L3
705 596	15	¼	15	14	11	36	18	38
705 602	18	¼	18	14	12	36	19	38
705 619	22	¼	22	15	14	38	21	40
705 626	28	¼	28	17	17	40	24	41
705 633	35	¼	35	15	21	40	28	44
705 640	42	¼	42	16	26	52	32	61
705 855	54	¼	54	20	33	60	39	65



Profipress XL T-stykke
- kobber
model 2417.2XL

art.nr.	d1	d2	Rp	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	NV
577 704	64,0	64,0	¾	27	46	27	70	58	70	30
577 711	64,0	64,0	1	32	51	32	75	63	75	38
534 073	76,1	76,1	¾	27	52	27	77	64	77	30
534 080	76,1	76,1	2	40	56	40	90	74	90	65


NV = nøglevidde



Profipress XL T-stykke
- kobber
model 2417.2XL

art.nr.	d1	d2	Rp	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	NV
534 097	88,9	88,9	¾	27	58	27	77	70	77	30
534 103	88,9	88,9	2	40	62	40	90	80	90	65
534 110	108,0	108,0	¾	28	68	28	88	80	88	30
534 127	108,0	108,0	2	41	69	41	101	90	101	65


NV = nøglevidde



Sanpress XL T-stykke
- rødgods
model 2217.2XL

art.nr.	d1	Rp	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	NV
354 572	76,1	¾	76,1	30	51	30	85	68	85	32
351 434	76,1	2	76,1	49	51	49	103	77	103	69
354 589	88,9	¾	88,9	32	58	32	85	74	85	32
351 441	88,9	2	88,9	49	57	49	103	83	103	69
354 596	108,0	¾	108,0	32	67	32	95	83	95	32
352 097	108,0	2	108,0	39	67	39	103	93	103	69

NV = nøglevidde



Sanpress overgangsstykke
- rødgods eller siliciumbrønde
model 2211


art.nr.	d	R	Z	L	NV	Z*	L*	NV*
290 771	12	3/8	18	35	17	17	34	17
290 764	12	1/2	20	37	17	24	38	22
443 689	14	3/8	20	39	19	17	36	
443 696	14	1/2	25	44	19	22	41	22
297 985	15	3/8	17	39	19	20	42	
105 044	15	1/2	24	46	19	22	44	22
287 764	15	3/4	28	50	22	26	48	27
443 702	16	1/2	25	44	20			
443 719	16	3/4	27	46	22	25	44	27
283 490	18	1/2	23	45	22	21	43	22
283 230	18	3/4	27	49	22	25	47	27
297 961	22	1/2	25	49	27	22	45	27
104 306	22	3/4	26	49	27	27	50	27
287 771	22	1	33	56	30	32	55	34
297 954	28	3/4	29	52	32			
106 508	28	1	32	55	34			
297 978	28	1 1/4	35	58	34	38	62	42
297 947	35	1	28	53	40	30	56	
110 352	35	1 1/4	34	60	43	36	59	43
314 651	35	1 1/2	37	62	50	35	60	50
297 930	42	1 1/4	29	65	48			
115 340	42	1 1/2	30	66	50	31	67	50
314 668	54	1 1/2	38	78	62			
195 267	54	2	39	79	62			

NV = nøglevidde

Z* = forgængerversions Z-mål

L* = forgængerversions længde


NV* = forgængerversions (nøglevidde)



Sanpress overgangsstykke
- rødgods eller siliciumbrønze
model 2211.4

art.nr.	d	G	Z	L	NV
660 222	15	½	21	43	19


NV = nøglevidde



Profipress XL overgangsstykke
- kobber
model 2411XL


art.nr.	d	R	Z	L	NV
577 674	64,0	2½	70	113	77
534 134	76,1	2½	70	120	77
534 141	88,9	3	74	124	90
534 158	108,0	4	86	146	115

NV = nøglevidde



Sanpress XL overgangsstykke
- rødgods
model 2211XL

art.nr.	d	R	Z	L
350 659	76,1	2½	42	95
350 666	88,9	3	47	100
350 673	108,0	4	47	110



Sanpress overgangsstykke
- rødgods eller siliciumbrønze
model 2212


art.nr.	d	Rp	Z	L	NV	Z*	L*	NV*
291 075	12	¾	7	32	21			
291 068	12	½	7	39	26			
443 726	14	½	7	41	26			
298 074	15	¾	8	37	21			
107 543	15	½	7	44	26	11	43	
298 098	15	¾	10	45	31	13		
443 733	16	½	7	41	26			
283 483	18	½	4	43	26	10	42	
294 519	18	¾	10	45	31	12		
298 067	22	½	6	44	26	9	42	
108 465	22	¾	11	47	31		44	
298 128	22	1	14	52	38		49	
428 174	28	½	10	44	33			
298 081	28	¾	12	47	33		46	
114 329	28	1	14	52	38			40
298 104	28	1¼	18	55	47			
357 542	35	¾	10	47	40			
298 111	35	1	8	48	39	9	46	40
116 774	35	1¼	14	54	47	15		
298 050	42	1¼	12	61	47			
124 236	42	1½	10	69	53	14	64	
365 097	54	1½	13	72	62	11		66
195 304	54	2	15	75	66	14	75	70

NV = nøglevidde

Z* = forgængerversionens Z-mål

L* = forgængerversionens længde


NV* = forgængerversion (nøglevidde)



Profipress XL overgangsstykke
- kobber
model 2412XL


art.nr.	d	Rp	Z	L	NV
577 667	64,0	2½	40	104	82

NV = nøglevidde



Sanpress overgangsstykke
- rødgods eller siliciumbrønse
model 2212.3


art.nr.	d	Rp	Z	L	H
287 016	15	½	8	45	41
298 913	18	½	9	46	41
287 009	22	½	8	47	41



Sanpress overgangsforskrning
- rødgods eller siliciumbrønse
model 2215.6


art.nr.	DN	d	Z	L1	L2	NV1	NV2
588 564	25	28	9	104	73	50	55
588 328	32	35	9	112	73	68	70

NV = nøglevidde



Megapress overgangsstykke
- siliciumbronze
model 4213.2


art.nr.	DN	D	d	Z	L
736 255	15	½	15	5	55
754 679	15	½	18	4	54
736 279	20	¾	22	5	58
736 293	25	1	28	9	67
736 309	32	1¼	35	6	78
736 316	40	1½	42	7	90
736 323	50	2	54	8	98



Sanpress overgangsforskrunding
- rødgods
model 2213


art.nr.	d1	d2	L	Z	NV1	NV2
288 068	15	16	54	16	24	26

NV = nøglevidde




Raxofix overgangsstykke
- siliciumbronze
model 5313P

art.nr.	d1	d2	Z	L
646 707	16	15	13	50
646 714	16	18	14	51
646 721	20	15	13	50
646 738	20	18	14	51
646 745	20	22	15	53




Raxofix overgangsstykke
- siliciumbronze
model 5313P

art.nr.	d1	d2	Z	L
646 752	25	22	16	59
646 769	32	28	15	59
646 776	40	28	21	71
646 783	40	35	18	70
646 790	50	35	24	76



Raxofix indstiksstykke
- siliciumbronze
model 5313


art.nr.	d1	d2	Z	L
646 554	16	15	36	51
646 561	16	18	37	52
646 578	20	18	36	51
646 585	20	22	39	54
646 592	25	22	40	60
646 608	32	28	41	61
646 615	40	35	47	74
646 622	50	42	62	89



Sanpress indstiksstykke
- rødgods eller siliciumbrønze
model 2211.1

art.nr.	d	R	L	NV
291 310	12	½	47	22
115 418	15	½	49	22
285 081	18	½	50	22
285 104	18	¾	56	27
119 676	22	½	53	22
116 767	22	¾	58	27
122 034	28	1	62	34
125 288	35	1¼	66	43
132 231	42	1½	78	50


NV = nøglevidde



Sanpress indstiksstykke
- rødgods eller siliciumbrønze
model 2212.1

art.nr.	d	Rp	Z	L	NV
291 341	12	½	31	40	25
117 733	15	½	34	44	25
287 085	18	½	34	43	25
287 108	18	¾	35	45	31
120 917	22	½	36	45	25
117 481	22	¾	37	47	31
130 954	28	¾	37	47	31
122 942	28	1	39	51	38
134 730	35	1	42	54	38
130 589	35	1¼	46	59	47
135 430	42	1½	57	70	53


NV = nøglevidde



Sanpress indstiksstykke
- rødgods eller siliciumbrønde
model 2212.1

art.nr.	d	Rp	Z	L	NV
199 104	54	2	63	80	70

NV = nøglevidde




Sanpress overgangsbøjning 90°
- rødgods eller siliciumbrønde
model 2214

art.nr.	d	R	Z	L1	L2	NV	Z*	L1*	L2*
290 863	12	3/8	14	31	31	15	19	37	40
290 870	12	1/2	19	37	37	17	19	37	44
314 361	15	3/8	18	40	40	17	23	45	47
112 950	15	1/2	17	39	35	19	23	45	43
443 030	15	3/4	24	46	55	25	29	51	59
281 205	18	1/2	20	42	42	19	20	46	50
314 354	18	3/4	24	46	55	25			
115 623	22	3/4	21	44	41	25	28	51	59
118 730	28	1	35	58	58	31			72
127 329	35	1 1/4	33	58	58	39	48	74	88
128 500	42	1 1/2	29	65	60	51	20	42	42
197 988	54	2	43	83	80	55	70	110	120

NV = nøglevidde


Z* = forgængerversionsens Z-mål

L* = forgængerversionsens længde



Sanpress overgangsvinkel 90°
- rødgods eller siliciumbrønze
model 2214.1


art.nr.	d	R	Z	L1	L2
335 281	15	½	18	40	30



Sanpress overgangsvinkel 90°
- rødgods eller siliciumbrønze
model 2214.2

art.nr.	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2	Z1*	Z2*	L1*	L2*
290 924	12	⅜	21	9	38	17				
290 931	12	½	23	10	40	20				
298 241	15	⅝	24	11	46	19				
108 441	15	½	22	12	44	22	24	12	46	22
314 385	15	¾	28	14	50	25				
281 236	18	½	24	12	46	22				
298 227	18	¾	28	13	50	24				
298 234	22	½	29	16	52	26				
283 711	22	¾	29	16	52	27				
314 378	22	1	36	17	59	29				
442 033	28	½	33	23	56	32				
446 611	28	¾	35	16	58	27				
283 728	28	1	36	20	59	33				


Z* = forgængerversionens Z-mål
L* = forgængerversionens længde



Sanpress overgangsvinkel 90°
 - rødgods eller siliciumbrønze
model 2214.2


art.nr.	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2	Z1*	Z2*	L1*	L2*
283 704	35	1¼	41	25	66	39				
299 415	42	1½	41	29	77	43				
299 422	54	2	57	37	97	55				

Z* = forgængerversionens Z-mål
 L* = forgængerversionens længde




Sanpress Indstiksvinkel 90°
 - rødgods eller siliciumbrønze
model 2214.3

art.nr.	d	Rp	Z	L1	L2
308 001	15	½	12	47	22




Profipress mufte
- kobber
model 2415

art.nr.	d	Z	L
292 737	12	3	39
443 740	14	3	41
292 690	15	3	47
443 856	16	3	41
292 744	18	5	49
292 683	22	5	51
292 676	28	4	52
292 706	35	4	56
292 713	42	4	76
292 720	54	4	84




Profipress XL mufte
- kobber
model 2415XL

art.nr.	d	Z	L
577 582	64,0	24	110
477 059	76,1	25	125
477 066	88,9	25	125
477 073	108,0	27	147



Sanpress XL mufte
- rødgods
model 2215XL


art.nr.	d	Z	L
350 598	76,1	9	115
350 604	88,9	9	115
350 611	108,0	9	135



Profipress skydemufte
- kobber
model 2415.3

art.nr.	d	L	ISDmin
713 416	12	39	18
461 256	15	47	22
461 263	18	49	22
461 270	22	51	23
461 287	28	52	24
461 294	35	56	26
461 317	42	76	36
461 300	54	84	40


ISDmin = minimum indstiksybde



Profipress XL skydemuffe
- kobber
model 2415.5XL

art.nr.	d	L	ISDmin
577 650	64,0	110	43
477 080	76,1	125	50
477 097	88,9	125	50
477 103	108,0	147	60


ISDmin = minimum indstiksybde



Sanpress XL skydemuffe
- rødgods
model 2215.5XL

art.nr.	d	L	ISDmin
353 315	76,1	115	43
353 322	88,9	115	43
353 339	108,0	135	43


ISDmin = minimum indstiksybde



Sanpress skydemuffe
- rødgods eller siliciumbrønde
model 2215.5

art.nr.	d	L	ISDmin
119 485	15	80	22
287 061	18	80	22
119 041	22	85	24
122 133	28	95	24
124 335	35	105	26
131 494	42	120	36


ISDmin = minimum indstiksybde



Sanpress skydemuffe
- rødgods eller siliciumbrønde
model 2215.5

art.nr.	d	L	ISDmin
216 153	54	134	48

ISDmin = minimum indstiksdybde



Sanpress skydemuffe
- rødgods eller siliciumbrønde
model 2215.4


art.nr.	d	L	ISDmax	ISDmin	Zmax	Zmin
588 533	22	115	84	23	90	32
588 540	28	125	93	26	93	32
588 557	35	135	100	25	99	36

ISDmax = maksimal indstiksdybde

ISDmin = minimum indstiksdybde

Zmax = Z-mål maks.


Zmin = Z-mål min.



Sanpress muffe
- rødgods
model 9777.9


art.nr.	d	Z	L
335 946¹	10	5	40

¹) Presforbindelse d10 skal presses med en 12 mm presbakke.




Profipress reduktionsstykke
- kobber
model 2415.1

art.nr.	d1	d2	Z	L
443 771	14	12	24	42
296 414	15	12	32	50
443 788	16	12	31	49
443 795	16	14	24	43
298 586	18	12	35	53
443 801	18	14	33	52
296 407	18	15	32	54
443 818	18	16	28	47
443 825	22	14	36	55
296 377	22	15	36	58
443 832	22	16	36	55
296 391	22	18	33	55
296 469	28	15	43	65
296 384	28	18	39	61
296 506	28	22	31	54
296 452	35	22	46	69
296 490	35	28	39	63
296 445	42	22	69	92
296 483	42	28	63	87
296 476	42	35	56	82
366 476	54	28	79	103
296 438	54	35	71	97
296 421	54	42	62	99



Profipress XL reduktionsstykke
- kobber
model 2415.1XL

art.nr.	d1	d2	Z	L
577 605	64,0	42	67	103
577 612	64,0	54	70	110
477 110	76,1	54	91	132
587 505	76,1	64,0	92	135
477 127	88,9	54	98	139
477 134	88,9	76,1	91	141
477 141	108,0	54	118	158
477 158	108,0	76,1	111	161
477 165	108,0	88,9	104	154




Sanpress reduktionsstykke
- rødgods eller siliciumbrønde
model 2215.1

art.nr.	d1	d2	Z	L	Z*	L*
366 865	22	12	30	47	26	43

Z* = forgængerversionens Z-mål

L* = forgængerversionens længde




Sanpress reduktionsstykke
- rødgods eller siliciumbrønde
model 2215.1NC

art.nr.	d1	d2	Z	L
323 707¹	15	14	29	52
323 714²	15	16	30	53

1) Presforbindelse d14 skal presses med en 15 mm presbakke.

2) Presforbindelse d16 skal presses med en 18 mm presbakke.




Sanpress reduktionsstykke
- rødgods eller siliciumbronze
model 2215.1NC

art.nr.	d1	d2	Z	L
323 721²	18	16	30	53


1) Presforbindelse d14 skal presses med en 15 mm presbakke.

2) Presforbindelse d16 skal presses med en 18 mm presbakke.




Sanpress XL reduktionsstykke
- rødgods
model 2215.1XL

art.nr.	d1	d2	Z	L
354 664	76,1	54	81	121
354 671	88,9	54	86	126
354 688	88,9	76,1	72	125
354 695	108,0	54	106	146
354 701	108,0	76,1	92	145
354 718	108,0	88,9	87	140




Profipress reduktionsmuffe
- kobber
model 2415.2

art.nr.	d1	d2	Z	L
325 770	15	12	8	48
325 787	18	15	9	53
325 794	22	15	11	56
325 800	22	18	9	54
325 817	28	22	11	58
328 269	35	28	13	63



Profipress reduktionsmuffe
- kobber
model 2415.2

art.nr.	d1	d2	Z	L
328 252	42	35	13	75
328 276	54	42	19	95




Sanpress reduktionsmuffe
- rødgods
model 2215.2NC

art.nr.	d1	d2
363 420¹	15	14
363 437²	16	15
363 444²	18	16

1) Presforbindelse d14 skal presses med en 15 mm presbakke.


2) Presforbindelse d16 skal presses med en 18 mm presbakke.



Sanpress reduktionsmuffe
- rødgods
model 9778.0

art.nr.	d1	d2	Z	L
335 953¹	12	10	5	40


1) Presforbindelse d10 skal presses med en 12 mm presbakke.



Sanpress reduktionsmuffe
- rødgoods
model 9778.1


art.nr.	d1	d2	Z	L
335 960¹	15	10	6	46

1) Presforbindelse d10 skal presses med en 12 mm presbakke.



Profipress reduktionsbøjning 90°
- kobber
model 2416.2


art.nr.	d1	d2	Z	L1	L2
629 281	15	12	14	32	42



Sanpress forskruing
- rødgoods eller siliciumbrønze
model 2260

art.nr.	d	Z	L	NV1	NV2
293 017	12	30	65	24	30
126 148	15	33	77	24	30
287 436	18	36	80	24	30
126 124	22	42	89	31	37
124 311	28	48	95	40	46
130 947	35	49	100	45	53
132 446	42	49	121	50	60
226 329	54	49	129	70	78


NV = nøglevidde



Sanpress overgangsforskruning
- rødgoods eller siliciumbrønze
model 2262

art.nr.	d	Rp	Z	L	NV1	NV2
293 024	12	½	23	56	27	30
131 937	15	½	26	63	27	30
133 160	15	¾	33	66	31	30
283 384	18	½	28	65	27	30
314 910	18	¾	36	68	31	30
125 318	22	¾	32	72	34	37
133 900	22	1	42	78	40	37
365 103	28	¾	23	63	32	46
128 975	28	1	33	76	44	46
138 875	35	1¼	36	83	50	53
141 745	42	1½	38	96	56	60
222 017	54	2	27	84	66	78


NV = nøglevidde



Sanpress overgangsforskruning
- rødgoods eller siliciumbrønze
model 2265

art.nr.	d	R	Z	L	NV1	NV2
291 372	12	⅝	40	58	30	27
291 389	12	½	44	61	30	27
120 108	15	½	46	68	30	27
140 878	15	¾	47	69	30	27
283 360	18	½	49	71	30	27
283 377	18	¾	50	72	30	27
142 674	22	½	50	74	37	34
119 133	22	¾	54	77	37	34


NV = nøglevidde



Sanpress overgangsforskruing
- rødgoods eller siliciumbrønze
model 2265

art.nr.	d	R	Z	L	NV1	NV2
148 492	22	1	54	78	37	34
365 110	28	¾	58	82	46	44
120 047	28	1	59	83	46	44
128 425	35	1¼	63	89	53	50
135 966	42	1½	69	105	60	55
221 997	54	2	67	107	78	70

NV = nøglevidde




Sanpress overgangsforskruing 90°
- rødgoods eller siliciumbrønze
model 2255

art.nr.	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2	NV1	NV2
292 980*	12	½	36	18	53	33	28	30
125 660	15	½	38	18	60	33	28	30
283 469	18	½	41	17	63	28	28	30
283 452	18	¾	43	22	65	33	33	36
122 614	22	¾	47	22	71	33	33	37
132 637	22	1	50	25	74	44	40	37
128 159	28	1	57	28	81	47	39	46
132 729	35	1¼	60	35	85	57	47	53
139 872	42	1½	72	38	108	59	55	60
221 676	54	2	74	43	114	69	69	78

NV = nøglevidde

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning




Sanpress tilslutningsforskruing
 - rødgods eller siliciumbrønze
model 2263

art.nr.	VdS	d	G	Z	L1	L2	NV
475 956		12	¾	17	35	7	22
380 878		12	½	13	31	7	24
293 611		12	¾	10	27	9	30
476 786		14	¾	18	37	7	22
443 849		14	½	15	34	7	24
444 150		14	¾	12	31	8	30
475 963		15	¾	19	41	7	22
380 885		15	½	15	37	7	24
265 663		15	¾	12	34	8	30
305 000		15	1	11	33	8	36
424 534		15	1¼	14	36	12	50
444 167		16	½	16	35	7	24
444 174		16	¾	12	31	8	30
283 391		18	¾	15	37	8	30
305 017		18	1	11	33	8	36
351 502		22	¾	21	44	8	30
265 687	✓	22	1	16	39	8	37
367 015	✓	22	1¼	13	37	11	50
305 260	✓	22	1½	13	37	8	52
692 629		28	1	19	42	8	37
265 700	✓	28	1¼	18	42	10	46
305 048	✓	28	1½	15	39	11	52
265 731	✓	35	1½	18	44	10	53
305 024	✓	35	2	14	39	12	65
265 304	✓	42	1¼	22	58	11	60
305 031	✓	42	2	20	56	14	66
426 743	✓	54	2¼	22	62	14	72
265 328	✓	54	2¾	13	53	12	78

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)

NV = nøglevidde




Sanpress tilslutningsforskruing
- rødgods eller siliciumbrønde
model 2263

art.nr.	VdS	d	G	Z	L1	L2	NV
341 961	✓	54	2½	17	57	16	88
426 750	✓	54	2¾	16	56	17	88

VdS = VdS-godkendelse (tysk sikkerhedsgodkendelse)


NV = nøglevidde



Sanpress XL tilslutningsforskruing
- rødgods
model 2263XL

art.nr.	d	G	Z	L1	L2	NV
365 127	76,1	3	42	111	14	98
365 134	88,9	3½	42	111	14	112


NV = nøglevidde



Sanpress tilslutningsforskruing
- rødgods eller siliciumbrønde
model 2264

art.nr.	d	G	Z	L1	L2	NV
338 503	15	¾	41	49	8	29
338 510	18	¾	41	49	8	29
338 527	22	1	42	51	9	36


NV = nøglevidde



Sanpress tilslutningsforskruning
- rødgods eller siliciumbrønde
model 2264

art.nr.	d	G	Z	L1	L2	NV
338 534	28	1¼	44	53	9	46
338 541	35	1½	46	56	10	52
338 558	42	1¾	63	74	11	59
338 565	54	2¾	55	68	13	75


NV = nøglevidde



Sanpress isoleringsforskruning
- rødgods eller siliciumbrønde
model 2267


art.nr.	d	Rp	Z	L	NV1	NV2
469 450	15	½	18	55	37	34
469 467	15	¾	25	64	37	34
469 474	18	½	20	58	46	44
469 481	18	¾	19	58	46	44
469 498	22	¾	21	63	55	50
469 504	22	1	23	65	55	50
469 511	28	1	23	65	55	50
469 528	35	1¼	21	68	70	62
469 535	42	1½	19	77	73	68
469 542	54	2	24	90	88	83

NV = nøglevidde



Profipress kappe
- kobber
model 2456


art.nr.	d	Z	L
349 295	12	20	23
444 075	14	21	24
349 301	15	22	25
444 082	16	21	24
349 363	18	24	27
349 356	22	25	28
349 349	28	26	29
349 332	35	29	32
349 325	42	38	42
349 318	54	42	46



Profipress XL kappe
- kobber
model 2456XL


art.nr.	d	Rp	Z	L1	L2	NV
577 780	64,0	¾	45	100	78	30
534 165	76,1	¾	45	107	85	30
534 172	88,9	¾	45	107	85	30
534 189	108,0	¾	46	118	96	30

NV = nøglevidde



Sanpress XL kappe
- rødgoods
model 2256XL


art.nr.	d	Rp	Z	L
353 377	76,1	¾	12	76
353 384	88,9	¾	11	77
353 391	108,0	¾	15	89



Profipress prop
- kobber
model 2457


art.nr.	d	L
330 903	15	29
330 897	18	29
314 576	22	30
314 569	28	31
314 545*	42	46
314 538*	54	55

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Trykprøvestuds
- messing
model 2269

art.nr.	d	L	Ø
290 801	12	117	15
141 523	15	120	15
289 423	18	120	15
140 557	22	119	15
142 568	28	131	15
144 111	35	102	15
144 999	42	107	15
187 798	54	127	15




Sanpress flangeovergang
- rødgods eller siliciumbrønde
model 2259.5

art.nr.	DN	d	Z	L	B1	B2	Ø1	Ø2	k	n
479 855	25	28	42	65	16	21	115	14	85	4
479 879	32	35	45	70	16	21	140	18	100	4
479 886	40	42	47	83	16	21	150	18	110	4
479 893	50	54	50	90	16	21	165	18	125	4

Ø = diameter

k = hulcirkel-Ø

n = antal boltehuller




Profipress XL flangeovergang
 - kobber
model 2459.5XL

art.nr.	DN	d	Z	L	B1	B2	Ø1	k	Ø2	n
577 797	65	64,0	28	71	16	18	185	145	18	8
534 042	65	76,1	28	78	16	18	185	145	18	8
817 985	80	76,1						160		8
534 059	80	88,9	30	80	18	20	200	160	18	8
534 066	100	108,0	32	92	18	21	220	180	18	8

Ø = diameter

k = hulcirkel-Ø

n = antal boltehuller




Sanpress XL flangeovergang
 - rødgods
model 2259.5XL

art.nr.	DN	d	Z	L	B1	B2	Ø1	Ø2	k	n
479 954	65	76,1	25	78	16	21	185	18	145	8
479 978	80	88,9	27	80	18	23	200	18	160	8
480 011	100	108,0	17	80	18	23	220	18	180	8

Ø = diameter

k = hulcirkel-Ø


n = antal boltehuller



Sanpress XL flange
 - rødgoods eller siliciumbrønze
model 2259.2XL


art.nr.	DN	Rp	Ø1	L	B1	B2	Ø2	k	n
641 597	65	2½	185	32	16	18	18	145	8
641 603	80	3	200	34	18	20	18	160	8
641 610	100	4	220	38	18	20	18	180	8

Ø = diameter
 k = hulcirkel-Ø
 n = antal boltehuller



Sanpress vægfitting
 - rødgoods eller siliciumbrønze
model 2225

art.nr.	d	Rp	L	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
116 552	15	½	45	28	8	50	45	13	21




Sanpress vægfitting
 - rødgoods eller siliciumbrønze
model 2225.5

art.nr.	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	Z1*	Z2*
291 013	12	½	23	10	40	20	11	18		
444 044	14	½	25	12	44	22	13	21		
107 345	15	½	22	12	44	22	13	17	24	12
444 556	16	½	23	12	42	22	15	18		
281 502	18	½	22	12	44	22	15	18	24	12
335 236	18	¾	28	13	50	24	16	21		
335 229	22	½	27	14	50	24	18	18		
116 057	22	¾	27	16	50	27	19	21		


art.nr.	d	Rp	L1*	L2*	L3*	L4*
291 013	12	½				
444 044	14	½				
107 345	15	½	46	21	13	22
444 556	16	½				
281 502	18	½	46	21	15	22
335 236	18	¾				
335 229	22	½				
116 057	22	¾				

Z* = forgængerversionens Z-mål
 L* = forgængerversionens længde




Sanpress vægfitting
- rødgoods eller siliciumbrønde
model 2225.6

art.nr.	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
347 307	15	½	24	13	46	22	45	21




Sanpress dobbelt vægfitting
- rødgoods eller siliciumbrønde
model 2228.7

art.nr.	d1	Rp	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	L4
687 892	15	½	15	34	50	10	56	40	13	23
692 797	18	½	18	34	50	10	56	40	14	23
687 908	22	½	22	40	50	12	63	40	16	23



Sanpress vægfitting T-stykke
- rødgoods eller siliciumbrønde
model 2217.3


art.nr.	d1	Rp	d2	Z1	Z2	L1	L2	L3
644 864	15	½	15	48	14	92	36	13
625 726	22	½	22	57	15	104	43	19



Indpresningsdyse
- rødgods eller siliciumbrønse
model 2211.5


art.nr.	d	Z	L
695 835	22	54	69
695 842	28	57	74
696 252	35	61	77
696 269	42	81	100
696 276	54	89	113
696 283*	64	103	122

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Trykprøvestuds
- kunststof
model 1516.113


art.nr.	G	Z	L
116 644	3/8	7	85
100 766	1/2	11	92
107 666	3/4	9	87



Trykprøvestuds
- kunststof
model 1516

art.nr.	G	Z	L	NV
107 796	3/8	10	87	8
100 124	1/2	10	87	10
102 746	3/4	13	90	14


NV = nøglevidde



Holder
- forzinket stål
model 2021.7

art.nr.	indstiksmål	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	M
651 350	70/100/150	370	234	48	40	300	340	40	4


M = M (gevindtype)



Holder
- forzinket stål
model 2141.3

art.nr.	indstiksmål	L1	L2	L3	L4	L5	M
581 701	80-150	253	28	15	228	40	6


M = M (gevindtype)



Holder
- forzinket stål
model 2141.4

art.nr.	L1	L2	L3	L4	L5	M
586 706	140	58	43	24	23	6


M = M (gevindtype)



Sanpress monteringsenhed
model 2221

art.nr.	d	Rp	L	indstiksmål	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
124 502	15	½	45	150/200	24	8	46	45	18	26


art.nr.	d	Rp	L	indstiksmål	L5	L6	L7	L8	L9
124 502	15	½	45	150/200	70	100	150	200	222



**Sanpress monteringsenhed
model 2221.1**

art.nr.	d	Rp	L	indstiksmål	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
135 119	15	½	45	80/100	24	8	46	45	18	26


art.nr.	d	Rp	L	indstiksmål	L5	L6	L7	L8	L9
135 119	15	½	45	80/100	32	100	80	35	156



**Sanpress monteringsenhed
model 2222**

art.nr.	d	Rp	indstiksmål	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	L5
295 462	15	½	150	24	12	40	22	17	25	25

art.nr.	d	Rp	indstiksmål	L6	L7
295 462	15	½	150	50	150




Sanpress monteringsenhed model 2218.4

art.nr.	d1	Rp	d2	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	L5
625 078*	22	¾	22	49	16	96	27	25	14	310


art.nr.	d1	Rp	d2	L6
625 078*	22	¾	22	60

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning



Sanpress væggennemføring - rødgods eller siliciumbrønde model 2232.1


art.nr.	d	Rp	G	L	Z1	Z2	L1	L2	L3
279 301	15	½	¾	25	25	27	47	25	18
279 318	15	½	¾	35	25	22	47	35	18
279 288	15	½	¾	55	25	42	47	55	18
279 295	15	½	¾	65	25	52	47	65	18



Monteringssæt
model 1526.414-897


art.nr.	G	NV	D
104 887	¾	29	49

NV = nøglevidde
D = udvendig diameter




Smartloop tilslutningsæt
- rødgods eller siliciumbrønde
model 2276.1

art.nr.	d1	d2	d3	L1	L2
632 229	28/35	12	15	78	55
470 289	28	12	15	78	55
470 272	35	12	15	78	59




Smartloop muffe
model 2276.8

art.nr.	til d	Z	L
643 188	12	4	34




Kompensator
model 2251

art.nr.	d	Z	L	Ø
690 250	15	100	144	25
690 267	18	104	148	27
690 274	22	102	149	34


**Kompensator
model 2251**


art.nr.	d	Z	L	Ø
690 281	28	121	168	41
690 298	35	123	174	50
690 304	42	127	199	60
690 311	54	137	217	72


**Easytop skråsædeventil
model 2237.5**

art.nr.	DN	d	Z1	Z2	L1	L2	L3	H1	H2	Ø
756 864	15	15	15	46	37	68	19	84	16	60
756 871	15	18	15	46	37	68	19	84	18	60
756 888	20	22	20	60	43	83	17	96	20	60
756 895	25	28	23	66	46	89	31	115	23	73
756 901	32	35	25	80	50	105	32	131	27	73
756 918	40	42	29	84	65	120	41	154	31	98
756 925	50	54	30	105	70	145	43	178	37	98

art.nr.	DN	d	G	NV
756 864	15	15	¼	19
756 871	15	18	¼	19
756 888	20	22	¼	19
756 895	25	28	¼	27
756 901	32	35	¼	27
756 918	40	42	¼	39
756 925	50	54	¼	32

NV = nøglevidde




**Easytop KRV skråsædeventil
model 2238.5**

art.nr.	DN	Z1	Z2	L1	L2	L3	H1	H2	Ø	G
757 199	15	15	46	37	68	20	85	17	60	¼
757 205	15	15	46	37	68	20	85	19	60	¼
757 212	20	20	60	43	83	17	96	21	60	¼
757 229	25	23	66	46	89	32	116	24	73	¼
757 236	32	25	80	50	105	33	131	28	73	¼
757 243	40	29	84	65	120	36	149	32	98	¼
757 250	50	30	105	70	145	35	171	38	98	¼

art.nr.	DN	NV
757 199	15	19
757 205	15	19
757 212	20	19
757 229	25	27
757 236	32	27
757 243	40	32
757 250	50	32


NV = nøglevidde



**Easytop tilbageløbssikring
model 2239.4**


art.nr.	DN	d	Z1	Z2	L1	L2	H1	H2	G	NV
757 526	15	15	15	46	37	68	41	17	¼	19
757 533	15	18	15	46	37	68	41	19	¼	19
757 540	20	22	20	60	43	83	46	21	¼	19

NV = nøglevidde



**Easytop tilbageløbssikring
model 2239.4**

art.nr.	DN	d	Z1	Z2	L1	L2	H1	H2	G	NV
757 557	25	28	23	66	46	89	59	24	¼	27
757 564	32	35	25	80	50	105	67	28	¼	27
757 571	40	42	29	84	65	120	78	32	¼	32
757 588	50	54	30	105	70	145	90	38	¼	32

NV = nøglevidde



**Easytop kuglehane
model 2275**

art.nr.	DN	d	Z1	Z2	L1	L2	L3	H1	H2
746 377	15	15	20	20	42	42	43	69	15
746 384	15	18	20	20	42	42	43	69	15
746 391	20	22	21	20	45	43	43	72	18
746 407	25	28	26	26	49	50	51	91	22
746 414	32	35	34	27	59	52	51	97	28
746 421	40	42	37	32	73	68	60	119	34
746 438	50	54	44	38	84	78	60	127	41



**Easytop kuglehane
model 2275.3**

art.nr.	DN	d	Z1	Z2	L1	L2	L3	H1	H2
746 681	15	15	35	20	57	42	43	69	15
746 698	15	18	34	20	56	42	43	69	15
746 704	20	22	38	20	62	43	43	72	18
746 711	25	28	43	26	66	50	51	91	22
746 728	32	35	57	27	82	52	51	97	28
746 735	40	42	62	32	98	68	60	119	34
746 742	50	54	70	38	110	78	60	127	42




**Easytop kuglehane
model 2275.4**

art.nr.	DN	d	Rp	Z1	Z2	L1	L2	L3	H1	H2
746 759	15	15	½	20	24	42	33	43	69	15
746 766	15	18	½	20	24	42	33	43	15	15
746 773	20	22	¾	21	22	45	34	43	72	18
746 780	25	28	1	26	29	49	41	51	91	22
746 797	32	35	1¼	30	34	55	48	51	97	28
746 803	40	42	1½	37	39	73	52	60	119	34
746 810	50	54	2	44	45	84	62	60	127	42

art.nr.	DN	d	Rp	NV
746 759	15	15	½	28


NV = nøglevidde



**Easytop kuglehane
model 2275.4**


art.nr.	DN	d	Rp	NV
746 766	15	18	½	28
746 773	20	22	¾	35
746 780	25	28	1	43
746 797	32	35	1¼	49
746 803	40	42	1½	57
746 810	50	54	2	70

NV = nøglevidde




**Easytop kuglehane
- siliciumbrønze
model 2275.10**

art.nr.	Z1	Z2	L1	L2	L3	H1	H2
774 851	20	20	42	42	116	51	15
774 868	20	20	42	42	116	51	15
774 875	21	20	45	43	116	53	18
774 882	26	26	49	50	147	63	22
774 899	30	27	55	52	147	68	28
774 905	37	32	73	68	156	77	34
774 912	44	38	84	78	156	84	42



**Easytop friløbsventil
model 2278**

art.nr.	d	Z	L	H1	H2	Ø
747 312	15	32	54	70	23	79
747 329	18	31	53	70	23	79
747 336	22	31	55	70	23	79




**Sanpress fordeler af afretningslag
- rødgods
model 2252**

art.nr.	d1	d2	d3	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	L5
364 298¹⁾	22	10	22	15	33	38	50	87	55	50
397 166	22	15	22	15	36	38	58	87	55	50

¹⁾ Presforbindelse d10 skal presses med en 12 mm presbakke.

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning




Sanpress kryds-T-stykke
- rødgods
model 2249.3

art.nr.	d1	d2	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	L1	L2	L3
493 325	15	15	33	28	28	28	33	55	50	50
493 332	18	15	33	28	28	28	33	55	50	50
493 356	22	15	32	28	27	27	33	55	50	50
493 349	22	18	32	28	27	27	33	55	50	50

art.nr.	d1	d2	L4	L5	L6	L7
493 325	15	15	50	55	50	55
493 332	18	15	50	55	50	55
493 356	22	15	50	55	50	55
493 349	22	18	50	55	50	55

Z = Z-mål




Sanpress kryds
- rødgods eller siliciumbrønze
model 2244

art.nr.	d1	d2	ISDmin	Z	L1	L2
424 435*	15	15	22	20	50	42
424 473*	18	15	22	21	50	43
424 497	22	15	24	24	50	46


ISDmin = minimum indstiksdybde

* = Levering kun så længe der stadig er en lagerbeholdning




Sanpress kryds
- rødgoods
model 2248

art.nr.	d1	d2	Z1	Z2	L1	L2
322 410	15	15	26	26	48	48
322 427	18	15	27	27	49	49
323 370	22	15	27	30	50	52
323 363	28	15	31	33	54	55



Sanpress kryds 24°
- rødgoods
model 2247


art.nr.	d1	d2	Z1	Z2	L1	L2
325 985	18	15	21	24	42	46
325 978	22	15	19	21	43	48



Radiatortilslutningsstykke
- matforniklet messing
model 1096.5

art.nr.	G	indstiksmål	Z1	L	NV
359 102	¾	50	48	54	30


NV = nøglevidde



Radiatortilslutningsstykke
- matforniklet messing
model 1097.5

art.nr.	G	indstiksmål	Z1	Z2	L	NV
359 133	¾	50	42	27	47	30


NV = nøglevidde



Radiatortilslutningsstykke
- matforniklet messing
model 1096.0

art.nr.	G	indstiksmål	Z1	L	NV
359 096	¾	50	62	68	30


NV = nøglevidde



Radiatortilslutningsstykke
- matforniklet messing
model 1097.0

art.nr.	G	indstiksmål	Z1	Z2	L	NV
359 126	¾	50	43	25	47	30


NV = nøglevidde



Adaptersæt
- messing
model 1096.8

art.nr.	G1	G2	L	NV
357 122	½	¾	22	12


NV = nøglevidde



Adaptersæt
model 1096.9

art.nr.	D	L
308 872	22	9


D = udvendig diameter



Tilslutningsforskruning
- forniklet messing
model 94385.1

art.nr.	d	G	L	NV
112 608	12	¾	14	30
105 358	15	¾	14	30


NV = nøglevidde



Adaptersæt
- matforniklet messing
model 1022.6

art.nr.	R	G	L	NV
153 687	½	¾	33	27


NV = nøglevidde



Adaptersæt
- matforniklet messing
model 1022.5


art.nr.	G1	G2	Z	L	NV
137 342	3/4	3/4	17	25	30

NV = nøglevidde




Tilslutningsblok til radiator
model 1097.6

art.nr.	d	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	H1	H2
364 045	15	50	165	105	55	110	210	188	210
379 698	15	50	235	105	55	110	210	258	280




Tilslutningsblok til radiator
model 1097.9

art.nr.	d	H	Z	L1	L2	L3	L4	H1	H2
586 379	15	150	50	105	214	55	210	109	130




Radiatortilslutningsæt
- matforniklet messing
model 1097.7

art.nr.	d	G	Z1	Z2	Z3	L
364 052	15	¾	15	11	50	118



Vinkelløbende radiatorventil
- forniklet messing
model 1075.96


art.nr.	d	R	L1	L2
360 405	15	½	56	120



Sanpress radiatorforskruning
- rødgods
model 2272.2

art.nr.	d	R	Z	L1	L2	NV
326 364	15	½	67	89	35	29


NV = nøglevidde



Sanpress radiatorforskrning
- rødgods
model 2272.1

art.nr.	d	R	Z	L1	L2	L3	NV
326 357	15	½	17	39	50	28	29


NV = nøglevidde



Fodpanel radiatortilslutningsstykke
- rødgods
model 2277.2


art.nr.	Ø	Z1	Z2	Z3	Z4	L1	L2	L3	L4	L5
662 509	15	19	69	35	50	34	84	73	23	25

art.nr.	Ø	L6	L7
662 509	15	40	11




Sanpress stikadapter
- rødgods
model 2233.5

art.nr.	d	Z	L
662 516	15	25	47
662 523	18	27	49
662 530	22	29	52



Stikadapter
- rødgods eller siliciumbrønde
model 2233.6


art.nr.	Z	L
663 346	15	30



Sanpress radiator tilslutningsstykke
- rødgods
model 2273.1


art.nr.	d1	G	d2	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	L4
446 628	15	½	15	26	35	50	48	70	131	14
446 635	18	½	18	26	35	50	48	70	131	14

art.nr.	d1	G	d2	L5
446 628	15	½	15	34
446 635	18	½	18	31



Radiator tilslutnings sæt
- forniklet messing
model 2272.5

art.nr.	d	G	L1	L2	L3
360 399	15	¾	121	123	28



Tilslutningsbøjning 90°
 - rustfrit stål
model 2271.1

art.nr.	d	L1	L2
449 292	15	150	100
366 056	15	350	100

Aftryk

Viega GmbH & Co. KG

Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
Phone: +49/2722/61-0
Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann)

The Submittal Package contains non-binding information that is being provided to you. All contents in the Submittal Package have been compiled with the greatest possible care and attention. Despite this, we are unable to guarantee that the information is up to date, accurate and complete. Placing an order does not automatically render the Submittal Package part of the contract.