BE

Temponox

fichier information produit

viega

Table des matières

1 Description de la famille de produits 3
2 Certificats 6
3 Cotes d'encombrement 7
3.1 Liste de modèle 32
3.2 Liste de référence 33
4 Mentions légales 35

Description de la famille de produits

Systeme de raccords à sertir à débit optimisé avec des raccords à sertir en acier inox 1.4301 et tubes en acier inox 1.4520. Raccord à sertir équipé d'un guide-tube cylindrique pour protéger le joint. Raccord à sertir à partir de d76,1 avec bague crantée en acier inoxydable pour assurer la résistance mécanique du raccordement. Pour des raisons de protection les tubes sont équipés de bouchons. La force de sertissage est appliquée devant et derrière le logement du joint. Convient pour des installations apparentes et/ou encastrées des colonnes montantes et au niveau des étages

Identification
Fabricant, dimension du tube, lot, point brun sur l'embout à sertir, symbole » Non autorisé pour les installations d'eau potable «, ligne brune sur les tubes, bouchon brun, autocollant brun amovible faisant office d'indicateur de sertissage à partir de d76,1

Raccords à sertir avec SC-Contur
Les raccords non sertis par inadvertance deviennent visiblement non étanches lors du remplissage de l'installation.
Viega garantit la détection de raccords non sertis dans les plages de pression suivantes :
pression d'eau min. : 0,1 MPa / 100 kPa / 1 bar / 14,5 PSI
pression d'eau max. : 0,65 MPa / 650 kPa / 6,5 bar / 94,3 PSI
pression atmosphérique min. : 22 hPa / 2,2 kPa / 22 mbar / 0,3 PSI
pression atmosphérique max. : 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Éléments d'étanchéité
EPDM (caoutchouc-éthylène-propylène-diène), noir, prémonté

Note
Les matériaux d'étanchéité sont soumis à un vieillissement thermique dépendant de la températures des fluides et de la durée de service.
Plus la température du fluide est élevée, plus le vieillissement thermique du matériau d'étanchéité progresse rapidement.
En cas de conditions de fonctionnement particulières, par exemple pour les installations industrielles de récupération de chaleur, il est nécessaire de comparer les données du fabricant de l'appareil avec les données du système de raccords à sertir.
Veuillez contacter Viega avant l'utilisation du système des raccords à sertir en dehors de la plage d'utilisation ou en cas de doute sur la bonne sélection de matériau.

Dimensions
raccord: d15–54 et 76,1–108,0, tube: d15–54 et 64,0–108

Outils
La sécurité de fonctionnement des systèmes de raccords à sertir Viega dépend tout d'abord de l'état irréprochable des outils de sertissage utilisés. Viega recommande l'utilisation des outils de sertissage de Viega pour le sertissage des raccords à sertir Viega Les outils de sertissage Viega doivent faire l'objet d'un entretien régulier par des partenaires de service agréés.

Domaines d’application
Installations de refroidissement et de chauffage fermées
Réseaux d’air comprimé
Installations solaires avec collecteurs plans
Installations solaires avec capteurs sous vide (seulement avec élément d’étanchéité FKM)
Applications industrielles

Remarque
Les composants du système doivent être protégés des concentrations de chlorure élevées provenant aussi bien du fluide que des influences extérieures. Concernant l’utilisation du système pour des domaines d’application et des fluides différents de ceux décrits, veuillez consulter Viega ! Des informations détaillées sur les applications, les restrictions ainsi que les normes et directives nationales se trouvent dans les informations produit, en version imprimée ou sur le site web Viega.

Note – normes et homologations
Système de raccords à sertir avec des raccords à sertir et tubes selon NBN EN 10088-2 et NBN EN 10312.
En cas d'utilisation dans des installations de chauffage, respecter la directive VDI 2035 et la norme NBN EN 12828.

Conditions de service avec élément d’étanchéite EPDM
Le système des raccords à sertir Temponox peut être utilisé avec les paramètres de fonctionnement suivants :
Installations de chauffage selon NBN EN 12828
température de service max. 105 °C / 221 °F

Note-Conditions de fonctionnement
Le système des raccords à sertir Temponox est conçu pour la pression nominale PN 16.
Pour des applications qui font partie de la directive des équipements sous pression (DGRL 2014/68/EU), les niveaux de pression / pressions de service maximaux admissibles suivants sont applicables.
Temponox avec tube de système 1.4520 : pression nominale PN 16

Matériaux connexions à sertir
Acier inoxydable 1.4301

Matériaux tubes
Acier inoxydable 1.4520

Calculateur perte de charge
Application web pour la détermination simple et rapide des dimensions des tuyauteries d’eau potable, de chauffage et de gaz avec tableau des pertes de charge correspondantes dans l’ensemble du système.

Sous réserve de modifications et d'erreurs
Les cotes Z et les cotes de montage ainsi que d'autres informations techniques sont disponibles sur le site Internet de Viega et doivent être vérifiées avant l'achat, lors de la planification, l'exécution des travaux et l'utilisation. Nos produits sont continuellement optimisés.

Cette description de produit contient des informations importantes sur le choix du produit ou du système, l'installation et la mise en service, ainsi que sur l'utilisation prévue et, si nécessaire, les mesures de maintenance. Ces informations sur les produits, leurs caractéristiques et techniques d'application sont basées sur les normes actuellement valables en Europe (par exemple EN) et/ou en Allemagne (par exemple DIN/DVGW). Certains passages du texte peuvent faire référence à des réglementations techniques en Europe/Allemagne. Celles-ci doivent être considérées comme des recommandations pour d' autres pays où il n'existe pas d'exigences nationales correspondantes. Les lois, normes, règlements et autres réglementations techniques nationales pertinentes ont la priorité sur les directives allemandes/européennes de cette description de produit : les informations présentées ici ne sont pas contraignantes pour d'autres pays et régions et doivent être considérées comme soutien.

Certificats

	Bureau Veritas Type Approval Certificate Temponox
	CSTB Certificate Temponox
	CSTB QB Certificate Temponox
	DNV GL Type Approval Certificate Temponox
	ITB National Technical Assessment Temponox
	IZV Certificate Temponox
	LLC UKRCertification Certificate of conformity Temponox
	Lloyd´s Register Type Approval Certificate Temponox
	RINA Type Approval Certificate Temponox / Temponox XL
	TÜV Association Certificate Profipress, Sanpress, Sanpress Inox, Prestabo (d 15 - 108), Temponox
	VIK-HR Inspection Certificate 3.2 Temponox

Cotes d’encombrement



Coude 90° Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM

précision
Non compatible avec des installations d’eau potable !

modèle 1716

article	d	L [mm]	Z [mm]
809 638	15	38	16
809 645	18	40	18
809 652	22	49	26
809 669	28	58	34
809 676	35	59	33
809 683	42	87	50
809 690	54	105	65



Coude 90° Temponox XL
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation

précision
Non compatible avec des installations d’eau potable !

modèle 1716XL

article	d	Z [mm]	L [mm]
808 884	76,1	99	149
808 891	88,9	115	165
808 907	108,0	138	198



Coude 90° Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM
précision
Non compatible avec des installations d’eau potable !
modèle 1716.1

article	d	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
808 921	15	16	38	40
808 938	18	18	40	41
808 945	22	26	49	50
809 751	28	34	58	59
809 768	35	33	59	62
809 775	42	50	87	88
809 782	54	65	105	107



Coude 90° Temponox XL
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation
précision
Non compatible avec des installations d’eau potable !
modèle 1716.1XL

article	d	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
809 805	76,1	99	149	147
809 812	88,9	115	165	162
809 829	108,0	138	198	195



Coude 45° Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
précision
Non compatible avec des installations d’eau potable !
modèle 1726

article	d	Z [mm]	L [mm]
809 843	15	7	29
809 850	18	7	29
809 867	22	11	34
809 874	28	14	38
809 881	35	15	41
809 898	42	21	57
809 904	54	27	67



Coude 45° Temponox XL
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation
précision
Non compatible avec des installations d’eau potable !
modèle 1726XL

article	d	Z [mm]	L [mm]
809 928	76,1	46	96
809 935	88,9	52	102
809 942	108,0	61	121



Coude 45° Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM
précision
Non compatible avec des installations d’eau potable !
modèle 1726.1

article	d	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
809 966	15	7	29	29
809 973	18	7	29	31
809 980	22	11	34	35
809 997	28	14	38	39
810 009	35	15	41	42
810 016	42	21	57	59
810 023	54	27	67	67



Coude 45° Temponox XL
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation
précision
Non compatible avec des installations d’eau potable !
modèle 1726.1XL

article	d	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
810 047	76,1	46	96	93
810 054	88,9	52	102	99
810 061	108,0	61	121	119



Dos d'âne Temponox
- acier inoxydable
- embouts mâles

précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1709.3

article	d	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	H [mm]
810 085	15	148	104	39	39	48
810 092	18	169	118	45	45	52
810 108	22	190	134	50	50	59



Té Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM

précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1718

article	d1	d2	d3	Z1 [mm]	Z2 [mm]	Z3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
810 122	15	15	15	19	22	19	41	44	41
810 252	15	18	15	21	25	21	43	47	43
810 269	15	22	15	21	27	21	43	50	43
810 290	18	15	18	21	23	21	43	45	43
810 283	18	18	15	21	23	19	43	45	41
810 139	18	18	18	21	23	21	43	45	43
810 306	18	22	18	24	27	24	46	50	46
810 320	22	15	15	21	25	33	44	47	55
810 337	22	15	22	22	25	22	45	47	45
810 344	22	18	18	21	25	34	44	47	56
810 351	22	18	22	22	25	22	45	47	45
810 368	22	22	15	23	27	37	46	50	59
810 146	22	22	22	24	27	24	47	50	47
810 375	22	28	22	24	32	24	47	56	47
810 382	28	15	28	21	29	21	45	51	45
810 399	28	18	28	21	29	21	45	51	45
810 405	28	22	22	23	31	41	47	54	64
810 412	28	22	28	23	31	23	47	54	47



Té Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM

précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1718

article	d1	d2	d3	Z1 [mm]	Z2 [mm]	Z3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
810 153	28	28	28	28	29	28	52	53	52
810 429	35	15	35	19	33	19	45	55	45
810 436	35	18	35	19	33	19	45	55	45
810 443	35	22	35	21	34	21	47	57	47
810 450	35	28	35	27	33	27	53	57	53
810 160	35	35	35	27	27	27	53	53	53
810 467	42	15	42	19	36	19	55	58	55
810 474	42	18	42	19	36	19	55	58	55
810 481	42	22	42	19	38	19	55	61	55
810 498	42	28	42	25	37	25	61	61	61
810 504	42	35	42	25	30	25	61	56	61
810 177	42	42	42	32	32	32	68	68	68
810 511	54	15	54	18	42	18	58	64	58
810 528	54	18	54	18	42	18	58	64	58
810 535	54	22	54	18	44	18	58	67	58
810 542	54	28	54	21	43	21	61	67	61
810 559	54	35	54	25	36	25	65	62	65
810 566	54	42	54	29	38	29	69	74	69
810 184	54	54	54	39	39	39	79	79	79



Té Temponox XL
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation
précision
Non compatible avec des installations d’eau potable !
modèle 1718XL

article	d1	d2	d3	Z1 [mm]	Z2 [mm]	Z3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
810 672	76,1	28	76,1	27	47	27	77	71	77
810 689	76,1	35	76,1	30	48	30	80	74	80
810 696	76,1	42	76,1	34	50	34	84	86	84
810 702	76,1	54	76,1	40	50	40	90	91	90
810 207	76,1	76,1	76,1	51	54	51	101	104	101
810 726	88,9	28	88,9	27	54	27	77	78	77
810 733	88,9	35	88,9	30	54	30	80	81	80
810 740	88,9	42	88,9	34	56	34	84	92	84
810 757	88,9	54	88,9	40	57	40	90	97	90
810 771	88,9	76,1	88,9	51	61	51	101	111	101
810 214	88,9	88,9	88,9	57	60	57	107	110	107
810 788	108,0	28	108,0	27	63	27	87	87	87
810 795	108,0	35	108,0	30	64	30	90	90	90
810 801	108,0	42	108,0	34	66	34	94	102	94
810 818	108,0	54	108,0	40	67	40	100	107	100
810 832	108,0	76,1	108,0	51	71	51	111	121	111
810 849	108,0	88,9	108,0	57	70	57	117	120	117
810 221	108,0	108,0	108,0	67	70	67	127	130	127



Té Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Joints EPDM, six pans

précision
Non compatible avec des installations d’eau potable !

modèle 1717.2

article	d1	Rp	d2	Z1 [mm]	Z2 [mm]	Z3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
810 863	15	½	15	19	19	19	41	29	41
810 870	18	½	18	21	20	21	43	30	43
810 887	22	½	22	22	22	22	45	32	45
810 894	22	¾	22	24	22	24	47	33	47
810 900	28	½	28	21	26	21	45	36	45
810 917	28	¾	28	23	26	23	47	37	47
809 072	28	1	28	28	27	28	52	40	52
809 089	35	½	35	19	29	19	45	40	45
809 096	35	¾	35	19	30	19	45	41	45
809 102	42	½	42	19	33	19	55	43	55
809 119	42	¾	42	19	33	19	55	44	55
809 126	54	½	54	18	39	18	58	49	58
809 133	54	¾	54	18	39	18	58	50	58
809 140	54	1	54	21	41	21	61	53	61

Rp = filet intérieur cylindrique



Té Temponox XL
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir, taraudage Rp

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation, six pans
précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !
modèle 1717.2XL

article	d1	Rp	d2	Z1 [mm]	Z2 [mm]	Z3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	Dc [mm]
810 962	76,1	¾	76,1	24	51	24	74	62	74	30
810 979	88,9	¾	88,9	24	58	24	74	69	74	30
810 986	108,0	¾	108,0	24	67	24	84	78	84	30

Rp = filet intérieur cylindrique
Dc = dimension clé



Pièce de transition Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint EPDM, six pans
précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !
modèle 1711

article	d	R	Z [mm]	L [mm]	Dc [mm]
811 501	15	⅜	28	50	19
811 488	15	½	31	53	22
811 495	15	¾	34	56	27
811 518	18	½	30	52	22
811 525	18	¾	33	55	27
811 532	22	½	31	54	22
811 549	22	¾	33	56	27
811 556	22	1	37	60	34
811 563	28	½	32	56	30
811 570	28	¾	33	57	30
811 587	28	1	36	60	34
811 594	28	1¼	42	66	43
811 600	35	1	37	64	36
811 617	35	1¼	43	69	43

Dc = dimension clé



Pièce de transition Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint EPDM, six pans
précision
Non compatible avec des installations d’eau potable !
modèle 1711

article	d	R	Z [mm]	L [mm]	Dc [mm]
811 624	35	1½	43	69	50
811 631	42	1¼	45	81	43
811 648	42	1½	45	81	50
811 655	54	2	49	89	62

Dc = dimension clé



Pièce de transition Temponox XL
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation, six pans
précision
Non compatible avec des installations d’eau potable !
modèle 1711XL

article	d	R	Z [mm]	L [mm]	Dc [mm]
811 686	76,1	2½	65	115	80
811 693	88,9	3	69	119	90
811 709	108,0	4	75	135	114

Dc = dimension clé



Pièce de transition Temponox avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, six pans

précision
Non compatible avec des installations d’eau potable !

modèle 1712

article	d	Rp	Z [mm]	L [mm]	Dc [mm]
811 730	15	⅜	13	44	22
811 747	15	½	15	49	24
811 754	15	¾	17	50	30
811 761	18	½	16	48	24
811 778	18	¾	16	49	30
811 785	22	½	17	50	24
811 792	22	¾	17	51	30
811 808	22	1	18	53	36
811 815	28	¾	16	52	30
811 822	28	1	18	54	36
811 839	35	¾	14	52	30
811 846	35	1	17	57	36
811 853	35	1¼	19	60	46
811 860	42	1¼	21	72	46
811 877	42	1½	21	72	53
811 884	54	2	24	82	65

Rp = filet intérieur cylindrique
Dc = dimension clé



Pièce de transition Temponox XL
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation, six pans
précision
Non compatible avec des installations d’eau potable !
modèle 1712XL

article	d	Rp	Z [mm]	L [mm]	Dc [mm]
811 914	76,1	2½	55	105	82
811 921	88,9	3	65	115	100
811 938	108,0	4	75	135	120

Rp = filet intérieur cylindrique
Dc = dimension clé



Embout mâle Temponox
- acier inoxydable
- embout mâle, filet R

équipement
Six pans
précision
Non compatible avec des installations d’eau potable !
modèle 1711.1

article	d	R	L [mm]	Dc [mm]
810 634	15	½	58	22
810 641	18	½	57	22
812 355	22	¾	61	22
812 362	28	1	65	34

Dc = dimension clé



Embout mâle Temponox
- acier inoxydable
- embout mâle, taraudage Rp

équipement
Six pans

précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1712.1

article	d	Rp	Z [mm]	L [mm]	Dc [mm]
812 669	15	½	41	53	24
812 676	18	½	41	53	24
812 683	18	¾	41	55	30
812 690	22	½	42	54	24
812 706	22	¾	42	55	30
812 713	28	1	44	59	36

Rp = filet intérieur cylindrique
Dc = dimension clé



Coude de transition 90° Temponox avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint EPDM, six pans

précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1714

article	d	R	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Dc [mm]
812 393	15	⅜	16	38	41	19
812 409	15	½	16	38	44	22
812 416	18	½	18	40	46	22
812 423	22	½	26	49	59	22
812 430	22	¾	26	49	61	27
812 447	28	1	34	58	76	22
812 454	35	1¼	39	66	78	43
812 461	42	1½	51	87	102	50
812 478	54	2	95	135	121	62

Dc = dimension clé



Coude de transition 90° Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, six pans

précision
Non compatible avec des installations d’eau potable !

modèle 1714.5

article	d	Rp	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Dc [mm]
812 508	15	½	16	29	38	39	24
812 515	18	½	18	32	40	42	24
812 522	22	½	26	44	49	54	24
812 539	22	¾	26	44	49	55	30
812 546	28	1	34	58	58	70	36

Rp = filet intérieur cylindrique
Dc = dimension clé



Coude de transition 90° Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, filet R

équipement
Joint EPDM

précision
Non compatible avec des installations d’eau potable !

modèle 1714.1

article	d	R	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
811 013	15	⅜	24	46	29
811 020	15	½	24	46	29
811 037	18	½	24	46	30
811 044	22	¾	26	49	35
811 051	28	1	32	56	41



Coude de transition 90° Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM

précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1714.2

article	d	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
811 075	15	24	11	46	26
811 082	22	24	13	47	28
811 099	22	26	13	49	30
811 105	28	24	15	48	30
811 112	28	26	16	50	32
811 129	28	32	16	56	36



Manchon Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM

précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !

modèle 1715

article	d	Z [mm]	L [mm]
809 065	15	12	56
808 983	18	11	55
808 990	22	13	59
809 003	28	12	60
809 010	35	12	64
809 027	42	12	85
809 034	54	12	93



Manchon Temponox XL
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation
précision
Non compatible avec des installations d’eau potable !
modèle 1715XL

article	d	Z [mm]	L [mm]
809 157	76,1	25	125
809 164	88,9	25	125
809 171	108,0	25	145



Manchon coulissant Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
précision
Non compatible avec des installations d’eau potable !
modèle 1715.5

article	d	pimin [mm]	L [mm]
809 195	15	22	81
809 201	18	22	81
809 225	22	23	81
809 232	28	24	96
809 249	35	26	106
809 256	42	36	121
809 263	54	40	136

pimin = profondeur d’insertion minimale



Manchon coulissant Temponox XL
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM, bagues fendues, bagues de séparation
précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !
modèle 1715.5XL

article	d	pimin [mm]	L [mm]
809 287	76,1	50	125
809 294	88,9	50	125
809 300	108,0	60	145

pimin = profondeur d'insertion minimale



Pièce de réduction Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM
précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !
modèle 1715.1

article	d1	d2	Z [mm]	L [mm]	Z* [mm]	L* [mm]
809 331	18	15	36	58	30	52
809 355	22	15	35	57		
809 362	22	18	37	59		
809 379	28	15	50	72		
809 386	28	18	47	69		
809 393	28	22	42	65		
809 409	35	15	56	78		
809 416	35	22	51	74		
809 423	35	28	43	67		
809 430	42	22	65	88		
809 447	42	28	65	89		
809 454	42	35	54	80		
809 461	54	22	80	103		
809 478	54	28	75	99		

Z* = dimension Z de l'ancienne version
L* = longueur de l'ancienne version



Pièce de réduction Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM
précision
Non compatible avec des installations d’eau potable !
modèle 1715.1

article	d1	d2	Z [mm]	L [mm]	Z* [mm]	L* [mm]
809 485	54	35	71	97		
809 492	54	42	65	101		

Z* = dimension Z de l’ancienne version
L* = longueur de l’ancienne version



Pièce de réduction Temponox XL
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- embout mâle, jonction à sertir

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation
précision
Non compatible avec des installations d’eau potable !
modèle 1715.1XL

article	d1	d2	Z [mm]	L [mm]
809 515	76,1	35	91	117
809 522	76,1	42	89	125
809 539	76,1	54	84	124
809 553	88,9	54	90	130
809 577	88,9	76,1	81	131
809 584	108,0	54	109	149
809 607	108,0	76,1	102	152
809 614	108,0	88,9	94	144



Raccord union Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir
- à joint plat

équipement
Joints EPDM, joint plat EPDM, raccord union avec écrou flottant, six pans
précision
Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l’eau.
L'écrou flottant est en laiton.
Non compatible avec des installations d’eau potable !
modèle 1760

article	d	Z [mm]	L [mm]	Dc1 [mm]	Dc2 [mm]
812 232	15	42	86	27	30
812 249	18	41	85	30	27
812 256	22	48	94	37	36
812 263	28	53	101	46	46
812 270	35	58	111	53	50
810 597	42	64	136	60	55
810 603	54	71	152	78	70

Dc1, Dc2 = dimension clé



Raccord fileté de transition Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, taraudage Rp
- à joint plat

équipement
Joint plat EPDM, joint EPDM, raccord union avec écrou flottant, six pans
précision
Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l’eau.
L'écrou flottant est en laiton.
Non compatible avec des installations d’eau potable !
modèle 1762

article	d	Rp	Z [mm]	L [mm]	Dc1 [mm]	Dc2 [mm]
812 140	15	½	29	66	27	30
812 157	18	½	28	65	27	30
812 164	22	¾	40	79	31	30
812 171	22	1	39	81	37	40

Rp = filet intérieur cylindrique
Dc1, Dc2 = dimension clé



Raccord fileté de transition Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, taraudage Rp
- à joint plat

équipement
Joint plat EPDM, joint EPDM, raccord union avec écrou flottant, six pans
précision
Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l’eau.
L'écrou flottant est en laiton.
Non compatible avec des installations d’eau potable !
modèle 1762

article	d	Rp	Z [mm]	L [mm]	Dc1 [mm]	Dc2 [mm]
812 188	28	1	48	91	40	37
812 195	35	1¼	36	83	50	53
812 201	42	1½	41	98	55	60
812 218	54	2	30	96	66	78

Rp = filet intérieur cylindrique
Dc1, Dc2 = dimension clé



Raccord fileté de transition Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, filet R
- à joint plat

équipement
Joint plat EPDM, joint EPDM, raccord union avec écrou flottant, six pans
précision
Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l’eau.
L'écrou flottant est en laiton.
Non compatible avec des installations d’eau potable !
modèle 1765

article	d	R	Z [mm]	L [mm]	Dc1 [mm]	Dc2 [mm]
812 065	15	½	46	68	30	27
812 072	18	¾	47	69	30	27
812 089	22	¾	54	77	30	27
812 096	22	1	54	77	37	34
812 102	28	1	63	87	37	34
812 119	35	1¼	63	89	53	50
812 126	42	1½	65	101	60	55

Dc1, Dc2 = dimension clé



Raccord fileté de transition Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, filet R
- à joint plat

équipement
Joint plat EPDM, joint EPDM, raccord union avec écrou flottant, six pans
précision
Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l’eau.
L'écrou flottant est en laiton.
Non compatible avec des installations d’eau potable !
modèle 1765

article	d	R	Z [mm]	L [mm]	Dc1 [mm]	Dc2 [mm]
812 133	54	2	78	118	78	72

Dc1, Dc2 = dimension clé



Raccord fileté Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, filet G

équipement
Joint plat EPDM, joint EPDM, raccord union avec écrou flottant, six pans
précision
Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l’eau.
L'écrou flottant est en laiton.
Non compatible avec des installations d’eau potable !
modèle 1763

article	d	G	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Dc [mm]
811 280	15	½	21	43	7	24
811 297	15	¾	15	37	9	30
811 303	15	1	15	37	8	37
811 310	18	¾	15	37	8	30
811 327	18	1	15	37	8	37
811 334	22	¾	22	45	8	30
811 341	22	1	16	39	8	37
811 358	22	1¼	18	41	10	46
811 365	22	1½	23	46	10	53
811 372	28	1	25	49	8	37
811 389	28	1¼	18	42	10	46

G = filet cylindrique
Dc = dimension clé



Raccord fileté Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, filet G

équipement
Joint plat EPDM, joint EPDM, raccord union avec écrou flottant, six pans
précision
Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l’eau.
L'écrou flottant est en laiton.
Non compatible avec des installations d’eau potable !
modèle 1763

article	d	G	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Dc [mm]
811 396	28	1½	23	47	10	52
811 402	35	1½	18	44	10	53
811 419	35	2	23	49	14	66
811 426	42	1¾	22	58	11	60
811 433	42	2	24	61	14	66
811 440	54	2⅜	24	64	13	78
811 457	54	2½	25	66	16	84

G = filet cylindrique
Dc = dimension clé



Bonnet Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir

équipement
Joint EPDM
précision
Non compatible avec des installations d’eau potable !
modèle 1756

article	d	Z [mm]	L [mm]
811 952	15	23	26
811 969	18	23	26
811 976	22	24	27
811 983	28	25	28
811 990	35	27	31
812 003	42	36	41
812 010	54	40	44



Bonnet Temponox XL
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonction à sertir, taraudage Rp

équipement
Joint EPDM, bague fendue, bague de séparation, six pans
précision
Non compatible avec des installations d’eau potable !
modèle 1756XL

article	d	Rp	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Dc [mm]
812 034	76,1	¾	44	105	85	30
812 041	88,9	¾	43	104	83	30
812 058	108,0	¾	43	115	94	30

Rp = filet intérieur cylindrique
Dc = dimension clé



Raccord à bride Temponox
avec SC-Contur
- pour utilisation avec Set de montage Sanpress Inox article 611 279
- acier inoxydable
- raccord à bride, jonction à sertir

équipement
Bride PN 10/16 fixe, joint EPDM
précision
Non compatible avec des installations d’eau potable !
modèle 1759

article	DN	d	Z [mm]	L [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	k [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]
811 136	32	35	44	70	16	18	100	140	18
811 143	40	42	57	93	16	19	110	150	18
811 150	50	54	56	97	16	18	125	165	18

k = Ø d’entraxe



Raccord à bride Temponox XL
avec SC-Contur
- pour utilisation avec Set de montage Sanpress Inox XL modèle 2359.7XL
- acier inoxydable
- raccord à bride, jonction à sertir

équipement
Bride PN 10/16 fixe, joint EPDM, bague fendue, bague de séparation
précision
Non compatible avec des installations d’eau potable !
modèle 1759XL

article	DN	d	Z [mm]	L [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	n	k [mm]
811 174	65	76,1	29	79	15	17	180	18	8	145
811 181	80	88,9	31	81	17	19	200	18	8	160
811 198	100	108,0	31	91	17	19	220	18	8	180

n = nombre d’orifices
k = Ø d’entraxe



Raccord à bride Temponox
avec SC-Contur
- pour utilisation avec Set de montage Temponox modèle 1759.7
- acier inoxydable
- raccord à bride, jonction à sertir

équipement
Bride PN 6 fixe, joint EPDM
précision
Non compatible avec des installations d’eau potable !
modèle 1759.1

article	DN	d	Z [mm]	L [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	k [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]
811 204	32	35	40	66	12	14	90	120	14
811 211	40	42	53	89	12	14	100	130	14
811 228	50	54	53	93	12	14	110	140	14

k = Ø d’entraxe



Raccord à bride Temponox XL
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- raccord à bride, jonction à sertir

équipement
Bride PN 6 fixe, joint EPDM, bague fendue, bague de séparation
précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !
modèle 1759.1XL

article	DN	d	Z [mm]	L [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	n	k [mm]
811 259	65	76,1	26	76	12	14	160	14	4	130
811 266	80	88,9	28	78	14	16	190	18	4	150
811 273	100	108,0	28	88	14	16	210	18	4	170

n = nombre d'orifices
k = Ø d'entraxe



Croix Temponox
avec SC-Contur
- acier inoxydable
- jonctions à sertir

équipement
Joints EPDM
précision
Non compatible avec des installations d'eau potable !
modèle 1748

article	d1	d2	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
812 553	18	15	19	21	41	43
812 560	22	15	19	22	41	45
812 577	28	15	19	21	41	45

Liste de modèle

modèle	page N°
1709.3	11
1711	15
1711.1	18
1711XL	16
1712	17
1712.1	19
1712XL	18
1714	19
1714.1	20
1714.2	21
1714.5	20
1715	21
1715.1	23
1715.1XL	24
1715.5	22
1715.5XL	23
1715XL	22
1716	7
1716.1	8
1716.1XL	8
1716XL	7
1717.2	14
1717.2XL	15
1718	11
1718XL	13
1726	9
1726.1	10
1726.1XL	10
1726XL	9
1748	31
1756	28
1756XL	29
1759	29
1759.1	30

modèle	page N°
1759.1XL	31
1759XL	30
1760	25
1762	25
1763	27
1765	26

Liste de référence

article	page N°	article	page N°	article	page N°	article	page N°	article	page N°
808 884	7	809 331	23	809 782	8	810 207	13	810 603	25
808 891	7	809 355	23	809 805	8	810 214	13	810 634	18
808 907	7	809 362	23	809 812	8	810 221	13	810 641	18
808 921	8	809 379	23	809 829	8	810 252	11	810 672	13
808 938	8	809 386	23	809 843	9	810 269	11	810 689	13
808 945	8	809 393	23	809 850	9	810 283	11	810 696	13
808 983	21	809 409	23	809 867	9	810 290	11	810 702	13
808 990	21	809 416	23	809 874	9	810 306	11	810 726	13
809 003	21	809 423	23	809 881	9	810 320	11	810 733	13
809 010	21	809 430	23	809 898	9	810 337	11	810 740	13
809 027	21	809 447	23	809 904	9	810 344	11	810 757	13
809 034	21	809 454	23	809 928	9	810 351	11	810 771	13
809 065	21	809 461	23	809 935	9	810 368	11	810 788	13
809 072	14	809 478	23	809 942	9	810 375	11	810 795	13
809 089	14	809 485	24	809 966	10	810 382	11	810 801	13
809 096	14	809 492	24	809 973	10	810 399	11	810 818	13
809 102	14	809 515	24	809 980	10	810 405	11	810 832	13
809 119	14	809 522	24	809 997	10	810 412	11	810 849	13
809 126	14	809 539	24	810 009	10	810 429	12	810 863	14
809 133	14	809 553	24	810 016	10	810 436	12	810 870	14
809 140	14	809 577	24	810 023	10	810 443	12	810 887	14
809 157	22	809 584	24	810 047	10	810 450	12	810 894	14
809 164	22	809 607	24	810 054	10	810 467	12	810 900	14
809 171	22	809 614	24	810 061	10	810 474	12	810 917	14
809 195	22	809 638	7	810 085	11	810 481	12	810 962	15
809 201	22	809 645	7	810 092	11	810 498	12	810 979	15
809 225	22	809 652	7	810 108	11	810 504	12	810 986	15
809 232	22	809 669	7	810 122	11	810 511	12	811 013	20
809 249	22	809 676	7	810 139	11	810 528	12	811 020	20
809 256	22	809 683	7	810 146	11	810 535	12	811 037	20
809 263	22	809 690	7	810 153	12	810 542	12	811 044	20
809 287	23	809 751	8	810 160	12	810 559	12	811 051	20
809 294	23	809 768	8	810 177	12	810 566	12	811 075	21
809 300	23	809 775	8	810 184	12	810 597	25	811 082	21

article	page N°
811 099	21
811 105	21
811 112	21
811 129	21
811 136	29
811 143	29
811 150	29
811 174	30
811 181	30
811 198	30
811 204	30
811 211	30
811 228	30
811 259	31
811 266	31
811 273	31
811 280	27
811 297	27
811 303	27
811 310	27
811 327	27
811 334	27
811 341	27
811 358	27
811 365	27
811 372	27
811 389	27
811 396	28
811 402	28
811 419	28
811 426	28
811 433	28
811 440	28
811 457	28
811 488	15
811 495	15

article	page N°
811 501	15
811 518	15
811 525	15
811 532	15
811 549	15
811 556	15
811 563	15
811 570	15
811 587	15
811 594	15
811 600	15
811 617	15
811 624	16
811 631	16
811 648	16
811 655	16
811 686	16
811 693	16
811 709	16
811 730	17
811 747	17
811 754	17
811 761	17
811 778	17
811 785	17
811 792	17
811 808	17
811 815	17
811 822	17
811 839	17
811 846	17
811 853	17
811 860	17
811 877	17
811 884	17
811 914	18

article	page N°
811 921	18
811 938	18
811 952	28
811 969	28
811 976	28
811 983	28
811 990	28
812 003	28
812 010	28
812 034	29
812 041	29
812 058	29
812 065	26
812 072	26
812 089	26
812 096	26
812 102	26
812 119	26
812 126	26
812 133	27
812 140	25
812 157	25
812 164	25
812 171	25
812 188	26
812 195	26
812 201	26
812 218	26
812 232	25
812 249	25
812 256	25
812 263	25
812 270	25
812 355	18
812 362	18
812 393	19

article	page N°
812 409	19
812 416	19
812 423	19
812 430	19
812 447	19
812 454	19
812 461	19
812 478	19
812 508	20
812 515	20
812 522	20
812 539	20
812 546	20
812 553	31
812 560	31
812 577	31
812 669	19
812 676	19
812 683	19
812 690	19
812 706	19
812 713	19

Mentions légales

Viega Belgium bvba
Ikaros Business Park
Ikaroslaan 24
1930 Zaventem
info@viega.be
+32 (0) 2 551 55 10

Directeur:
Axel Sys

Le Submittal Package correspond aux informations non contractuelles mises à votre disposition. Tout le contenu de ce Submittal Package a été composé avec le plus grand soin. Toutefois, nous ne pouvons garantir son actualité, son exactitude, ni l'intégrité des informations. Le Submittal Package ne fait pas partie du contrat pour une commande.
"