NO

Profipress CR

innsendt pakke

viega

Innholdsfortegnelse

1 Produktgruppebeskrivelse 3
2 Anvendelsesområde 5
3 Sertifikater 6
4 Z-mål 7
4.1 Liste over modellnummer 12
4.2 Liste over artikkelnummer 13
5 Avtrykk 14

Produktgruppebeskrivelse

Strømningsoptimert, forkrommet presskoblingssystem av kobber (99,9% Cu-DHP), silisiumbronse eller rødgods for forkrommede kobberrør. Presskobling med beskyttelse av tetningselementer utstyrt med en sylindrisk rørføring. Presskraften ligger foran og bak vulsten. Egnet for stabile overflatemonterte- og innbygningsinstallasjoner av fordelings- og stigeledninger.

Merking
Produsent, rørdimensjon, batchnummer

Presskobling med SC-Contur
Koblinger som ved en forglemmelse ikke blir presset blir avslørt, da det ved lekkasjetesten umiddelbart oppdages og deretter kan presses.
Viega sikrer deteksjon av upressede forbindelser i følgende trykkområder:
Min. vanntrykk:0,1Mpa/100kPa/1Bar/14,5PSI
maks vanntrykk: 0,65Mpa/650kPa/6,5bar/94,3PSI
Minimum lufttrykk: 22 hPa/2,2kPa/22 mbar/0,3 PSI
Maks lufttrykk: 0,3Mpa/300kPa/3Bar/43,5PSI

Tetningselementer
EPDM (etylenpropylen diengummi), svart, ferdigmontert

Dimensjon
d12–18, størrelsestilgjengelighet i henhold til nasjonale regelverk

Verktøy
Viega presskoblingssystemer funksjonssikkerhet er i første rekke avhengig av at pressverktøyet fungerer feilfritt. Viega anbefaler å bruke Viega pressverktøy for pressing av Viega presskoblinger. Viega pressverktøy må regelmessig vedlikeholdes av autoriserte servicepartnere, vanligvis hvert fjerde år (gjelder både maskin og bakker).

bruksområder
Drikkevann
Oppvarming/radiatortilkobling

Merknad
Bruk av systemene for andre bruksformål og medier enn de som er beskrevet, må avtales med Viega! Detaljert informasjon om bruk, begrensninger og nasjonale standarder og retningslinjer, se produktinformasjon ved å lese videre eller gå inn på vår hjemmeside viega.no

Standarder og godkjenninger
Presskoblinger er kontrollert iht. DVGW-arbeidsblad W 534 med DVGW-sertifiseringsmerke.
Presskobling egnet for kobberrør iht. DIN EN 1057 og DVGW-arbeidsblad GW 392.
Ved bruk i varmeanlegg må VDI-direktivet 2035 og DIN EN 12828 følges.

Begrensninger for bruk til drikkevann
Pressystem Pexfit Pro er designet for montering av drikkevannsinstallasjoner i DIN 1988-200 og EN 806-2, slik at materialet som brukes i materialet er i samsvar med DIN EN 12502-1 og drikkevannsinstallasjonene i henhold til DIN 1988-200 og EN 806-2, og i kontakt med drikkevann fra Federal Environment Agency (UBA).
Hvis du ønsker å bryte de andre bruene og de er laget av riktig materiale, ta kontakt med Viega.
Rør og forbindelsesstykke av kobber må, mht. mulig overskridelse av grenseverdien for kobberioner iht. drikkevannsforordningen, kun benyttes dersom pH-verdien utgjør ≥ 7,4, eventuelt ved pH-verdier = 7,0–7,4 må samlet mengde organisk karbon TOC ikke overskride 1,5 mg/l!

Materialer Presskoblinger
Kobber: 99,9 % Cu-DHP
Rødgods: CC499K
Silisiumbronse: CC 246E/ CW246E

Forbehold om endringer og feil!
De nåværende Z- og installasjonsdimensjonene samt annen teknisk informasjon finner du på Viegas hjemmeside og må kontrolleres før du kjøper, under planlegging, konstruksjon og bruk. Våre produkter blir kontinuerlig optimalisert.

Denne produktbeskrivelsen inneholder viktig informasjon om produkt- og systemvalg, installasjon og igangkjøring, samt om tiltenkt bruk og om nødvendig vedlikeholdstiltak. Denne informasjonen om produkter, deres egenskaper og applikasjonsteknikker er basert på gjeldende standarder i Europa (f.eks.EN) og / eller i Tyskland (f.eks.DIN / DVGW). Noen avsnitt i teksten kan referere til tekniske forskrifter i Europa/Tyskland. Disse bør gjelde som anbefalinger for andre land, med mindre det er tilsvarende nasjonale krav der. De relevante nasjonale lovene, standardene, forskriftene, normene og de andre tekniske forskriftene prioriteres foran de tyske/europeiske retningslinjene i denne produktbeskrivelsen: Informasjonen som presenteres her er ikke bindende for andre land og områder og skal forstås som en støtte.

Anvendelsesområde

Systemnavn: Profipress CR

Anvendelsesområde	Egenskaper	Verdier
Drikkevann pH-verdi >= 7,4 pH-verdi 7,0–7,4 med TOC maks. 1,5 mg/l krav ifølge drikkevannsforordning	maks. driftstrykk	1,6 MPa / 16 bar / 232,1 psi
	maks. driftstemperatur	80 °C / 176 °F

Sertifikater

0876/97	**RISE Certificate** Profipress, Profipress XL, Profipress chromed

Z-mål



Profipress CR bend 90° med SC-Contur
- forkrommet kobber
- presskoblinger

utstyr
EPDM pakninger

Modell 2416CR

Artikkel	d	Z [mm]	L [mm]
706 142	12	14	32
706 159	15	16	38
706 166	18	18	40



Profipress CR bend 90° med SC-Contur
- forkrommet kobber
- innstikksende, presstilkobling

utstyr
EPDM tetning

Modell 2416.1CR

Artikkel	d	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
706 173	12	14	32	34
706 180	15	16	38	41
706 197	18	18	40	42



Profipress CR bend 45° med SC-Contur
- forkrommet kobber
- presskoblinger

utstyr
EPDM pakninger

Modell 2426CR

Artikkel	d	Z [mm]	L [mm]
706 203	12	6	24
706 210	15	7	29
706 227	18	7	29



Profipress CR bend 45° med SC-Contur
- forkrommet kobber
- innstikksende, presstilkobling

utstyr
EPDM tetning

Modell 2426.1CR

Artikkel	d	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
706 234	12	6	24	26
706 241	15	7	29	29
706 258	18	7	29	31



Profipress CR T-stykke
med SC-Contur
- forkrommet kobber
- presskoblinger

utstyr
EPDM pakninger
Modell 2418CR

Artikkel	d1	d2	d3	Z1 [mm]	Z2 [mm]	Z3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
706 333	12	12	12	18	9	18	36	27	36
706 340	15	12	12	17	12	21	39	30	39
706 357	15	12	15	16	12	16	39	30	39
706 364	15	15	12	18	11	23	41	33	41
706 371	15	15	15	19	11	19	41	33	41
706 401	18	12	18	16	13	16	39	31	39
706 425	18	15	18	18	13	18	41	35	41
706 449	18	18	18	20	13	20	42	35	42



Profipress CR nippelmuffe
med SC-Contur
- Forkrommet silisiumbronse
- presstilkobling, R-gjenge

utstyr
EPDM tetning, kantete
Modell 2211CR

Artikkel	d	R	Z [mm]	L [mm]	NB [mm]
706 852	12	⅜	18	35	17
706 869	12	½	20	37	17
706 876	15	½	24	46	19

NB = nøkkelbredde



Profipress CR overgangsmuffe
med SC-Contur
- Forkrommet silisiumbronse
- presstilkobling, Rp-gjenge

utstyr
EPDM tetning, kantete
Modell 2212CR

Artikkel	d	Rp	Z [mm]	L [mm]	NB [mm]
706 883	12	½	7	39	26
706 890	15	½	11	43	26

NB = nøkkelbredde



Profipress CR overgangsalbue 90°
med SC-Contur
- forkrommet silisiumbronse eller rødgods
- presstilkobling, Rp-gjenge

utstyr
EPDM tetning
Modell 2214.2CR

Artikkel	d	Rp	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
706 319	12	½	23	5	40	20



Profipress CR overbend
med SC-Contur
- forkrommet kobber
- innstikksende, presstilkobling

utstyr
EPDM tetning
Modell 2427CR

Artikkel	d	Z [mm]	L [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]
706 838	12	82	100	12	24
706 845	15	98	120	13	28



Profipress CR muffe
med SC-Contur
- forkrommet kobber
- presskoblinger
utstyr
EPDM pakninger
Modell 2415CR

Artikkel	d	Z [mm]	L [mm]
706 463	12	3	39
706 470	15	3	47
706 487	18	5	49



Profipress CR overgang
med SC-Contur
- forkrommet kobber
- innstikksende, presstilkobling
utstyr
EPDM tetning
Modell 2415.1CR

Artikkel	d1	d2	Z [mm]	L [mm]
706 524	15	12	32	50
706 531	18	12	35	53
706 548	18	15	32	54



Profipress CR overgangsmuffe
med SC-Contur
- forkrommet kobber
- presskoblinger
utstyr
EPDM pakninger
Modell 2415.2CR

Artikkel	d1	d2	Z [mm]	L [mm]
706 555	15	12	8	48

Liste over modellnummer

Modell	Sidenr.
2211CR	9
2212CR	10
2214.2CR	10
2415.1CR	11
2415.2CR	11
2415CR	11
2416.1CR	7
2416CR	7
2418CR	9
2426.1CR	8
2426CR	8
2427CR	10

Liste over artikkelnummer

Artikkel	Sidenr.
706 142	7
706 159	7
706 166	7
706 173	7
706 180	7
706 197	7
706 203	8
706 210	8
706 227	8
706 234	8
706 241	8
706 258	8
706 319	10
706 333	9
706 340	9
706 357	9
706 364	9
706 371	9
706 401	9
706 425	9
706 449	9
706 463	11
706 470	11
706 487	11
706 524	11
706 531	11
706 548	11
706 555	11
706 838	10
706 845	10
706 852	9
706 869	9
706 876	9
706 883	10

Artikkel	Sidenr.
706 890	10

Avtrykk

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
Phone: +49/2722/61-0
Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann)

Submittal Package er uforpliktende informasjon som er gjort tilgjengelig for deg. Alt innhold i denne Submittal Package er satt sammen med stor omhu. Vi kan imidlertid ikke garantere at informasjonen er oppdatert, korrekt eller fullstendig. Submittal Package blir ikke en del av kontrakten når en bestilling legges inn.