PT

Viega Smartpress

Conjunto de apresentação

viega

Índice

1 Descrição do grupo de produtos 3
2 Tubagem admissível 5
3 Certificados 7
4 Medidas Z 9
4.1 Lista de números de modelo 32
4.2 Lista de números de artigo 33
5 Impressão 35

Descrição do grupo de produtos

Sistema de acessórios de prensar otimizado em termos de fluxo com acessórios de prensar em bronze e aço inoxidável e tubos multicamada. Tubo multicamada, forma estável, com barreira de oxigénio , cor: branco. Acessórios de prensar com estrutura de suporte de PPSU (polifenilsulfona) para garantia da estanquidade e da resistência mecânica da ligação. Conexão segura e rápida, sem alargamento e calibragem das extremidades dos tubos, graças a tecnologia de prensar sem o-rings em todos os diâmetros dos tubos. Tubos equipados com tampões de tubo para a sua proteção. Adequado a instalações à vista e de encastrar de condutas ascendentes e tubagens por pisos.

Tubo multicamada
cor exterior branca
adequado a instalações de água potável e de aquecimento

Marcação
Fabricante, diâmetro do tubo, lote, ponto verde na extremidade de prensar, Homologações do sistema

Acessórios de prensar com SC-Contur
As ligações inadvertidamente não prensadas tornam-se visivelmente a verter aquando do enchimento da instalação.
A Viega garante a deteção de ligações não prensadas nas seguintes áreas de pressão:
Pressão da água mín.: 0,1 MPa / 100 kPa / 14,5 PSI
pressão da água máx.: 0,65 MPa / 650 kPa / 94,3 PSI
pressão do ar mín. 22 hPa / 22 mbar / 0,3 PSI
pressão do ar máx. 0,3 MPa / 300 kPa / 3 bar / 43,5 PSI

Dimensões
d16–63

Ferramentas
A segurança de funcionamento dos sistemas de acessórios de prensar da Viega depende em primeiro lugar do estado perfeito das ferramentas de prensar usadas. Viega recomenda, para efetuar conexões de prensar da Viega, a utilização de ferramentas de prensar Viega. A manutenção das ferramentas de prensar Viega deve ser efetuada regularmente por parceiros de assistência autorizados.

Áreas de aplicação
Água potável
Instalações de aquecimento
Água pluvial
Equipamentos de ar comprimido

Aviso
O sistema de acessórios de prensar Viega Smartpress é adequado para instalações de água potável conforme DIN 1988-200 e EN 806-2. Na seleção de materiais conforme DIN EN 12502-1 e de acordo com a base de avaliação de materiais metálicos em contacto com água potável da Agência Federal do Ambiente (UBA). Na utilização em outras áreas de aplicação e em caso de dúvidas sobre a seleção certa do tipo de material, consulte a Viega. Não aprovado para instalações de construção naval. Pode consultar as informações detalhadas relativas a aplicações, limitações e normas nacionais e diretivas nas informações do produto, impressas ou na página web da Viega.

Condições de funcionamento de instalações de água potável
Temperatura de serviço máx. 70 °C / 158 °F
Pressão de serviço máx. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Condições de funcionamento de instalações de aquecimento
Temperatura de serviço máx. 80 °C / 176 °F
Pressão de serviço máx. 1,0 MPa / 10 bar / 145 PSI

Material acessórios de prensar
Bronze: CC499K
Aço inoxidável 1.4401

Cálculo da perda de carga
Aplicação web para determinação simples e rápida do dimensionamento da tubagem de água potável, de aquecimento e gás com a respetiva tabela de perda de pressão sobre o sistema completo.

Salvo alterações e incorreções!
As atuais medidas Z e de instalação, bem como mais informações técnicas podem ser consultadas no site da Viega e verificados antes da compra, durante o planeamento, construção e utilização. Nossos produtos são continuamente otimizados.

Esta descrição do produto contém informações importantes sobre a seleção do produto e do sistema, instalação e comissionamento, bem como sobre o uso pretendido e, se necessário, sobre as medidas de manutenção. Estas informações sobre produtos, suas propriedades e técnicas de aplicação são baseadas nos padrões atualmente aplicáveis na Europa (por exemplo, EN) e / ou na Alemanha (por exemplo, DIN / DVGW). Algumas passagens no texto podem referir-se a regulamentos técnicos na Europa / Alemanha. Elas devem ser aplicadas como recomendações para outros países, a menos que haja requisitos nacionais correspondentes. As leis, padrões, regulamentos, normas e outros regulamentos técnicos relevantes nacionais têm prioridade sobre as diretivas alemãs / europeias desta descrição do produto: As informações apresentadas aqui não são vinculativas para outros países e áreas e devem ser entendidas como suporte.

Tubagem admissível

Material da tubagem	Modelo	Artigo	Ø-exterior	Espessura da parede	Equipamentos
PE-Xc/Al/PE-Xc	4703,0	607 258	16,0	2,0	
PE-Xc/Al/PE-Xc	4703,0	607 272	20,0	2,3	
PE-Xc/Al/PE-Xc	4703,0	607 289	25,0	2,8	
PE-Xc/Al/PE-Xc	4703,0	586 935	32,0	3,2	
PE-Xc/Al/PE-Xc	4703,0	586 942	40,0	3,5	
PE-Xc/Al/PE-Xc	4703,0	588 052	50,0	4,0	
PE-Xc/Al/PE-Xc	4703,0	588 069	63,0	4,5	
PE-Xc/Al/PE-Xc	4705,0	607 210	16,0	2,0	
PE-Xc/Al/PE-Xc	4705,0	607 234	20,0	2,3	
PE-Xc/Al/PE-Xc	4705,0	607 241	25,0	2,8	
PE-Xc/Al/PE-Xc	4705,0	699 208	32,0	3,2	
PE	4704,0	607 302	16,0	2,0	Tubo de proteção preto
PE	4704,0	607 326	20,0	2,3	Tubo de proteção preto
PE	4704,0	761 455	25,0	2,8	Tubo de proteção preto
PE-Xc/Al/PE-Xc	4704,1	691 455	16,0	2,0	Tubo de proteção azul
PE-Xc/Al/PE-Xc	4704,1	691 462		2,0	Manga vermelha
PE-Xc/Al/PE-Xc	4704,1	691 479	20,0	2,3	Tubo de proteção azul
PE-Xc/Al/PE-Xc	4704,1	691 486		2,3	Manga vermelha
PE-Xc/Al/PE-Xc	4705,5	734 060	16,0	2,0	Isolamento 6 mm azul (λ=0,040 W/(mK))
PE-Xc/Al/PE-Xc	4705,5	734 077		2,0	Isolamento 6 mm vermelho (λ=0,040 W/(mK))
PE-Xc/Al/PE-Xc	4705,5	751 401	20,0	2,3	Isolamento 6 mm azul (λ=0,040 W/(mK))
PE-Xc/Al/PE-Xc	4705,5	751 418		2,3	Isolamento 6 mm vermelho (λ=0,040 W/(mK))
PE-Xc/Al/PE-Xc	4705,1	679 606	16,0	2,0	
PE-RT/Al/PE-RT	4705,0	751 425		2,0	
PE-RT/Al/PE-RT	4705,0	751 432		2,0	
PE-RT/Al/PE-RT	4708,0	662 585		2,0	
PE-RT/Al/PE-RT	4708,0	662 592	20,0	2,3	

Material da tubagem	Modelo	Artigo	Ø-exterior	Espessura da parede	Equipamentos
PE-RT/Al/PE-RT	4708,1	662 608	16,0	2,0	Tubo de proteção em PE preto
PE-RT/Al/PE-RT	4708,5	662 622		2,0	Isolamento 6 mm azul (λ=0,040 W/(mK))
PE-Xc/Al/PE-Xc	4705,6	607 388	25,0	2,8	Isolamento 9 mm azul (λ=0,040 W/(mK))
PE-Xc/Al/PE-Xc	4705,6	784 805		2,8	Isolamento 9 mm vermelho (λ=0,040 W/(mK))
PE-Xc/Al/PE-Xc	4705,6	761 202	32,0	3,2	Isolamento 9 mm azul (λ=0,040 W/(mK))
PE-Xc/Al/PE-Xc	4705,6	784 812		3,2	Isolamento 9 mm vermelho (λ=0,040 W/(mK))
PE-Xc/Al/PE-Xc	4705,4	830 755	16,0	2,0	Isolamento integrado 13 mm cinzento (λ=0,040 W/(mK))
PE-Xc/Al/PE-Xc	4705,4	830 762	20,0	2,3	Isolamento integrado 13 mm cinzento (λ=0,040 W/(mK))
PE-Xc/Al/PE-Xc	4705,4	830 779	25,0	2,8	Isolamento integrado 13 mm cinzento (λ=0,040 W/(mK))

Certificados

	AENOR_AENOR Product Certificate Viega Smartpress
	BULGARKONTROLA Certificate of Conformity Viega Smartpress
	EMI certificate Profipress, Sanpress, Easytop, Sanpress Inox, Pexfit Pro Fosta, Smartpress, gunmetal threaded fittings
	EMI Certificate of Constancy of Performance Smartpress/Pexfit Pro pipes
	Eurofins Certificate Viega Smartpress
	KIWA Product certificate PE-Xc/Al pipes
	KIWA Product certificate Viega Smartpress PE-RT/Al/PE-RT piping system
	KIWA Product certificate PPSU Fittings
	KIWA Product certificate Viega Smartpress PE-Xc/Al/PE-Xc piping system
	KIWA Product certificate PE-RT/Al pipes
	KIWA Product certificate Metal fittings for plastic piping system Pexfit Pro/Smartpress
	KOMO Product certificate PE-Xc/Al pipes

KOMO®	**KOMO Product certificate** PPSU Fittings
KOMO®	**KOMO Product certificate** Viega Smartpress PE-RT/Al/PE-RT piping system
KOMO®	**KOMO Product certificate** PE-RT/Al pipes
KOMO®	**KOMO Product certificate** Viega Smartpress PE-Xc/Al/PE-Xc piping system
KOMO®	**KOMO Product certificate** Metal fittings for plastics piping system Pexfit Pro/Smartpress
KOMO®	**KOMO Product certificate** Flexible corrugated protection pipes of PE
Ukrainian Certification	**LLC UKRCertification Certificate of conformity** Pexfit Pro, Smartpress
SC0107/19	**RISE Certificate** viega Smartpress
SINTEF	**SINTEF Certificate** Viega Smartpress
VIK HR since 1992	**VIK-HR Certificate of Constancy of Performance** Smartpress PE-Xc/Al/PE-Xc
VUPS	**VUPS Certificate** Viega Smartpress
WRAS APPROVED MATERIAL	**WRAS Certificate** Viega Smartpress

Medidas Z



Curva 90° Viega Smartpress com SC-Contur
- aço inoxidável
- conexões de prensar

modelo 6716

artigo	d	Z [mm]	L [mm]
729 844	16	26	39
729 851	20	25	39
729 868	25	27	46
729 875	32	35	59
731 922	40	70	94
731 939	50	83	112
731 946	63	93	128



Curva 45° Viega Smartpress com SC-Contur
- aço inoxidável
- conexões de prensar

modelo 6726

artigo	d	Z [mm]	L [mm]
730 154	25	18	37
730 161	32	23	48
733 995	40	50	74
734 008	50	58	87
734 015	63	65	100



Peça em T Viega Smartpress com SC-Contur
- aço inoxidável
- conexões de prensar

modelo 6718

artigo	d1	d2	d3	Z1 [mm]	Z2 [mm]	Z3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
729 929	16	16	16	27	27	27	40	40	40
729 936	16	20	16	28	24	26	42	38	42
729 967	20	16	16	31	31	26	44	44	40
729 950	20	16	20	24	28	24	38	42	38
729 974	20	20	16	24	24	27	38	38	42
729 943	20	20	20	24	24	24	38	38	38
730 048	25	16	16	25	31	30	43	45	44
730 000	25	16	20	25	31	29	43	45	43
729 998	25	16	25	25	31	25	43	45	43
730 017	25	20	20	25	29	29	43	43	43
730 024	25	20	25	25	29	25	43	43	43
730 055	25	25	16	25	25	30	43	43	44
730 031	25	25	20	25	25	29	43	43	43
729 981	25	25	25	25	25	25	43	43	43
730 079	32	16	25	31	33	27	55	46	45
730 086	32	16	32	26	35	26	50	48	50
730 093	32	20	25	31	31	27	55	45	45
730 109	32	20	32	26	33	26	50	47	50
730 116	32	25	25	31	26	27	55	45	45
730 123	32	25	32	26	28	26	50	47	50
730 062	32	32	32	28	28	28	53	53	53
732 769	40	25	32	52	35	38	76	53	63
732 776	40	25	40	52	35	52	76	53	76
732 783	40	32	32	53	34	41	76	58	65
732 790	40	32	40	53	34	53	76	58	76
732 752	40	40	40	52	53	52	76	76	75
731 953	50	25	50	61	38	61	90	59	90
732 806	50	32	50	61	37	61	90	62	90
732 813	50	40	50	61	55	61	90	80	90



Peça em T Viega Smartpress com SC-Contur
- aço inoxidável
- conexões de prensar

modelo 6718

artigo	d1	d2	d3	Z1 [mm]	Z2 [mm]	Z3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
731 984	50	50	50	61	61	61	90	90	90
732 837	63	25	63	66	42	66	101	60	101
732 844	63	32	63	66	41	66	101	65	101
732 851	63	40	63	66	60	66	101	83	101
732 868	63	50	63	66	64	66	101	93	101
732 820	63	63	63	66	66	66	101	101	101



Peça em T Viega Smartpress com SC-Contur
- aço inoxidável
- conexões de prensar, rosca Rp

equipamento
Boca de estrela

modelo 6717

artigo	d1	Rp	d2	Z1 [mm]	Z2 [mm]	Z3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	TCH [mm]
729 882	16	½	16	33	7	33	47	22	47	
729 899	20	½	20	31	7	31	45	22	45	
729 905	25	¾	25	33	9	33	52	25	52	
729 912	32	¾	32	36	12	36	61	28	61	
733 308	40	1	40	53	23	53	76	43	76	36
733 315	50	1	50	61	27	61	90	46	90	36
733 322	63	1	63	66	30	66	101	50	101	36

TCH = tamanho de chave
1) bronze
2) aço inoxidável



Peça em T Viega Smartpress com SC-Contur
- bronze
- conexões de prensar, rosca R

equipamento
Boca de estrela

modelo 6726.4

artigo	R	d1	d2	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	TCH [mm]
730 444	½	16	16	33	29	47	43	36	18

TCH = tamanho de chave



Peça de encaixe Viega Smartpress com SC-Contur
- para sistemas de acessórios de prensar metálicos
- bronze
- conexão de prensar, extremidade encaixável

modelo 6713

artigo	VS	ASM	Z [mm]	L [mm]
729 660	16	15	47	60
729 677	20	22	47	60
729 684	25	22	46	65
729 691	32	28	49	74
733 421	40	35	72	95
733 438	50	42	86	115

VS = para Viega Smartpress
ASM = para acessórios de prensar dos sistemas de prensar metálicos



Peça de transição Viega Smartpress com SC-Contur
- para sistemas de acessórios de prensar metálicos
- bronze
- conexões de prensar

equipamento
O-ring em EPDM

modelo 6713P

artigo	VS	ASM	Z [mm]	L [mm]
753 894	16	12	21	52
730 451	16	15	21	56
730 468	20	15	17	53
756 086	20	22	21	59
730 475	25	22	20	61

VS = para Viega Smartpress
ASM = para acessórios de prensar dos sistemas de prensar metálicos



Peça de transição Viega Smartpress com SC-Contur
- bronze
- conexão de prensar, rosca Rp

equipamento
Boca de estrela

modelo 6712

artigo	d	Rp	Z [mm]	L [mm]	TCH [mm]
729 608	16	½	21	49	26
729 615	16	¾	23	52	31
729 622	20	½	17	46	26
729 639	20	¾	19	49	31
729 646	25	¾	18	53	31
729 653	32	1	20	64	38
733 391	40	1¼	42	87	47
733 407	50	1½	43	94	53
733 414	63	2	42	103	66

TCH = tamanho de chave



Peça de transição Viega Smartpress com SC-Contur
- bronze
- conexão de prensar, rosca R

equipamento
Boca de estrela

modelo 6711

artigo	d	R	Z [mm]	L [mm]	TCH [mm]
729 523	16	⅜	39	53	14
729 530	16	½	43	57	18
729 547	16	¾	46	60	22
729 554	20	½	40	54	18
729 561	20	¾	42	56	22
729 578	25	¾	42	61	22
729 585	25	1	50	68	27
729 592	32	1	49	74	27
733 278	40	1¼	74	97	43
733 285	50	1½	75	104	50
733 292	63	2	82	117	62

TCH = tamanho de chave



Curva de transição 90° Viega Smartpress com SC-Contur
- bronze
- conexão de prensar, rosca R

equipamento
Boca de estrela

modelo 6714

artigo	d	R	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	TCH [mm]
729 707	16	½	33	47	36	18
729 714	20	½	28	42	38	18
729 721	20	¾	31	45	42	23
729 738	25	¾	31	50	44	23
729 745	32	1	38	63	52	29

TCH = tamanho de chave



Curva de transição 90° Viega Smartpress com SC-Contur
- bronze
- conexão de prensar, rosca Rp

equipamento
Boca de estrela

modelo 6714.1

artigo	d	Rp	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	TCH [mm]
730 345	16	⅜	32	12	46	23	22
730 352	16	½	34	11	48	26	26
730 369	20	½	30	12	44	27	26
730 376	20	¾	33	12	47	28	32
730 383	25	¾	34	11	53	27	32

TCH = tamanho de chave



Curva de encaixe 90° Viega Smartpress com SC-Contur
- para todos os sistemas metálicos Viega
- bronze
- conexão de prensar, extremidade encaixável

modelo 6793

artigo	VS	ASM	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
730 321	16	15	28	41	38
730 338	20	22	29	43	42

VS = para Viega Smartpress
ASM = para acessórios de prensar dos sistemas de prensar metálicos



Curva de ligação Viega Smartpress com SC-Contur
- cobre
- conexão de prensar

modelo 6776

artigo	VS	ASM	H	Z [mm]	L [mm]
753 863	16	12	200	76	89
750 169	16	15	200	76	89
756 079	16	15	350	76	89

VS = para Viega Smartpress
ASM = para acessórios de prensar dos sistemas de prensar metálicos
H = H (altura)



União Viega Smartpress com SC-Contur
- aço inoxidável
- conexões de prensar

modelo 6715

artigo	d	Z [mm]	L [mm]
729 752	16	40	67
729 769	20	38	65
729 783	25	39	77
729 813	32	43	92
733 339	40	73	120
733 353	50	75	133
733 377	63	80	150



União de redução Viega Smartpress com SC-Contur
- bronze
- conexões de prensar

modelo 6715.2

artigo	d1	d2	Z [mm]	L [mm]
729 776	20	16	35	62
729 790	25	16	35	67
729 806	25	20	32	64
729 820	32	20	35	73
729 837	32	25	34	77
733 346	40	32	54	102
733 360	50	40	73	126
733 384	63	50	77	141



União roscada de ligação Viega Smartpress com SC-Contur
- bronze
- conexão de prensar, rosca G

equipamento
Junta plana EPDM, boca de estrela

modelo 6763

artigo	d	G	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	TCH [mm]
730 208	16	½	27	43	5	23
730 215	16	¾	28	51	9	30
730 222	20	½	23	42	5	23
730 239	20	¾	24	47	9	30
730 246	25	¾	26	53	9	30
795 696	25	1	26	53	9	36
730 253	32	1¼	28	65	12	50
733 445	40	1¼	46	81	12	50
733 452	40	1½	49	82	9	52
733 469	50	1¾	50	89	10	59
733 476	50	2⅜	54	94	11	75
733 483	63	2⅜	54	98	11	75

TCH = tamanho de chave



Emboque de transição
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca R, rosca G
- reduzido

equipamento
Rosca desbastada, boca de estrela

modelo 3246

artigo	R	G	L [mm]	TCH [mm]
449 339	½	½	30	22
441 524	½	¾	21	27
449 346	¾	¾	33	28

TCH = tamanho de chave



União roscada de ligação Viega Smartpress com SC-Contur
- bronze
- conexão de prensar, cone Euro

equipamento
Boca de estrela

modelo 6735

artigo	d	G	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	TCH [mm]
730 598	16	¾	25	46	8	30
730 604	20	¾	22	43	8	30
730 611	25	¾	21	47	8	30

TCH = tamanho de chave



União roscada de ligação Viega Smartpress com SC-Contur
- bronze
- conexão de prensar, rosca métrica

equipamento
O-ring em EPDM, boca de estrela

modelo 6783

artigo	d	M	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	TCH [mm]
730 307	16	22	25	48	9	26
730 314	16	24	26	49	10	27

TCH = tamanho de chave



Joelho com pater Viega Smartpress com SC-Contur
- bronze
- conexão de prensar, rosca Rp

modelo 6725.5

artigo	d	Rp	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]
729 479	16	½	33	7	47	22	13	27
729 486	20	½	30	7	44	22	15	27
729 493	20	¾	34	9	48	25	18	31



Joelho com pater Viega Smartpress com SC-Contur
- bronze
- conexão de prensar, rosca Rp
- encurtável

modelo 6725

artigo	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]
783 921	33	26	47	56	14	27



Joelho duplo com pater Viega Smartpress com SC-Contur
- bronze
- conexões de prensar, rosca Rp

modelo 6725.7

artigo	d	Rp	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]
730 413	16	½	51	7	65	22	50	40	13
730 420	20	½	46	7	60	22	50	40	15
730 437	25	½	48	7	66	22	50	40	15



Peça em T para joelho com pater Viega Smartpress com SC-Contur
- bronze
- conexões de prensar, rosca Rp

modelo 6724.3

artigo	d	Rp	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	k [mm]
729 509	16	½	46	7	60	22	13	25	40
729 516	20	½	41	7	55	22	15	25	40

k = Ø do furo



Curva de transição 90° Viega Smartpress com SC-Contur
- para sistema de estruturas de encastrar Prevista
- bronze
- conexão de prensar, peça de encaixe Prevista

aviso

Só para estruturas de encastrar Prevista e joelhos com pater!

modelo 6716.8

artigo	Ø [mm]	L2 [mm]	L1 [mm]	Z2 [mm]	Z1 [mm]
776 992	15	35	44	23	30

Ø = diâmetro em mm



Joelho de transição 90° Viega Smartpress com SC-Contur construção curta
- para sistema de estruturas de encastrar Prevista, situação de montagem estreita
- bronze
- conexão de prensar, peça de encaixe Prevista

aviso

Só para estruturas de encastrar Prevista e joelhos com pater!

modelo 6716.81

artigo	Ø [mm]	L2 [mm]	L1 [mm]	Z2 [mm]	Z1 [mm]
815 639	15	30	44	18	30

Ø = diâmetro em mm



Peça de ampliação Viega Smartpress com SC-Contur
- para sistema de estruturas de encastrar Prevista
- bronze
- conexão de prensar, peça de encaixe Prevista

aviso
Só para estruturas de encastrar Prevista e joelhos com pater!
modelo 6725.78

artigo	d1	d2	G	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	Ø [mm]
796 754	16	16	½	32	23	45	35	50	15
796 761	20	20	½	28	24	42	36	50	15
796 778	25	25	½	31	25	49	37	50	15

Ø = diâmetro em mm



Tê com porca móvel Viega Smartpress com SC-Contur
- para sistema de estruturas de encastrar Prevista
- bronze
- conexão de prensar, peça de encaixe Prevista

aviso
Só para estruturas de encastrar Prevista e joelhos com pater!
modelo 6718.8

artigo	Ø [mm]	Z1 [mm]	Z2 [mm]	Z3 [mm]	L2 [mm]	L1 [mm]	L3 [mm]
777 012	15	27	27	24	41	41	36
777 005	15	30	30	23	44	44	35

Ø = diâmetro em mm



Peça de transição Viega Smartpress com SC-Contur
- para sistema de estruturas de encastrar Prevista
- bronze
- conexão de prensar, peça de encaixe Prevista

aviso
Só para estruturas de encastrar Prevista e joelhos com pater!
modelo 6711.8

artigo	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L [mm]
776 985	8	24	49



Unidade de montagem Viega Smartpress com SC-Contur
- aço galvanizado
- conexão de prensar, rosca Rp

equipamento
Suporte, joelho em bronze curto

modelo 6723

artigo	d	Rp	Z1 [mm]	Z2 [mm]	Z3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]
750 152	16	½	33	11	14	47	20	22	25	120

artigo	d	Rp	L6 [mm]	TCH [mm]
750 152	16	½	145	17

TCH = tamanho de chave



Unidade de montagem Viega Smartpress com SC-Contur
- aço galvanizado
- conexões de prensar, rosca Rp

equipamento
Suporte curvo, joelho em bronze curto

modelo 6724

artigo	d	Rp	medida	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]
730 130	16	⅜	120	33	5	47	16	14	18	25
730 147	16	½	150	33	5	47	20	14	22	25

artigo	d	Rp	medida	L6 [mm]
730 130	16	⅜	120	40
730 147	16	½	150	50

medida = Depth gauge



Unidade de montagem Viega Smartpress com SC-Contur
- aço galvanizado
- conexões de prensar, rosca Rp

equipamento
Suporte, joelho em bronze curto

modelo 6724.1

artigo	d	Rp	medida	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]
730 390	16	½	150	33	8	47	20	14	25	50

medida = Depth gauge



Unidade de montagem Viega Smartpress com SC-Contur
- aço galvanizado
- conexões de prensar, rosca Rp

equipamento
Suporte, joelho em bronze curto

modelo 6724.2

artigo	d	Rp	medida	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]
730 406	16	½	80/100	33	5	47	20	14	25	55

medida = Depth gauge



Unidade de montagem Viega Smartpress com SC-Contur
- aço galvanizado
- conexões de prensar, rosca Rp
- desacoplamento acústico, medidas variáveis

equipamento
Suporte, joelhos com pater em bronze

modelo 6741

artigo	d	Rp	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]
730 628	16	½	33	7	47	22	32	228	253	28

artigo	d	Rp	L7 [mm]
730 628	16	½	80



Unidade de montagem Viega Smartpress com SC-Contur
- para ligações do radiador
- aço galvanizado
- conexões de prensar, rosca Rp

equipamento
Suporte curvo, joelho em bronze curto

modelo 6723.1

artigo	d	Rp	medida	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]
730 499	16	½	35/45/50	33	5	47	20	10	22	150

artigo	d	Rp	medida	L6 [mm]
730 499	16	½	35/45/50	25

medida = Depth gauge



Coletor
- para instalação de água potável
- latão
- cone Euro

modelo 6734

artigo	n	G	d	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]
747 404	2	¾	¾	26		89		32	34	16
747 411	3	¾	¾	26	40	129	40	32	34	16

artigo	n	G	L6 [mm]	TCH [mm]
747 404	2	¾	40	31
747 411	3	¾	40	31

n = saídas do coletor
TCH = tamanho de chave



Coletor
- para instalação de aquecimento
- aço inoxidável
- cone Euro, porca móvel G1 com junta plana

equipamento
Ligação do lado esquerdo e direito, suportes em aço galvanizado, válvula de ventilação, preparação para bocal de medição com tampão R½

modelo 1078

artigo	n	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	L7 [mm]	L8 [mm]	L9 [mm]
586 225	2	50			142	60	75	60	210	28
586 232	3	50	50	100	192	60	75	60	210	28
586 249	4	50	100	150	242	60	75	60	210	28
587 550	5	50	150	200	292	60	75	60	210	28
587 567	6	50	200	250	342	60	75	60	210	28
587 574	7	50	250	300	392	60	75	60	210	28
587 581	8	50	300	350	442	60	75	60	210	28
587 598	9	50	350	400	492	60	75	60	210	28
587 604	10	50	400	450	542	60	75	60	210	28
587 611	11	50	450	500	592	60	75	60	210	28
587 628	12	50	500	550	642	60	75	60	210	28

artigo	n	L10 [mm]	L11 [mm]	TCH1 [mm]	TCH2 [mm]	G1	G2
586 225	2	53	350	25	37	¾	1
586 232	3	53	350	25	37	¾	1
586 249	4	53	350	25	37	¾	1
587 550	5	53	350	27	37	¾	1
587 567	6	53	350	25	37	¾	1
587 574	7	53	350	25	37	¾	1
587 581	8	55		25	37	¾	1
587 598	9	55		25	37	¾	1
587 604	10	53	350	25	37	¾	1
587 611	11	53	350	25	37	¾	1
587 628	12	53	350	25	37	¾	1

n = saídas do coletor
TCH1, TCH2 = tamanho de chave



Válvula de fluxo livre de encastrar Viega Smartpress com SC-Contur
- latão
- conexão de prensar

equipamento
Conjunto de equipamento cromado

modelo 6770

artigo	d	Z [mm]	L [mm]	H [mm]
730 260	16	109	136	79
730 277	20	101	129	79

H = altura



Curva 90° Viega Smartpress/Pexfit Pro com SC-Contur
- para Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- conexões de prensar

modelo 4716

artigo	d	Z [mm]	L [mm]
608 613	16	16	30
608 637	20	18	31
608 644	25	21	38



Peça em T Viega Smartpress/Pexfit Pro com SC-Contur
- para Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- conexões de prensar

modelo 4718

artigo	d1	d2	d3	Z1 [mm]	Z2 [mm]	Z3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
608 781	16	16	16	16	16	16	30	30	30
608 842	16	20	16	18	16	18	31	30	31
608 880	20	16	16	16	18	16	29	31	29
608 897	20	16	20	16	18	16	29	31	29
608 903	20	20	16	18	18	18	32	32	32



Peça em T Viega Smartpress/Pexfit Pro com SC-Contur
- para Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- conexões de prensar

modelo 4718

artigo	d1	d2	d3	Z1 [mm]	Z2 [mm]	Z3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
608 804	20	20	20	18	18	18	32	32	32
608 910	25	16	16	17	21	17	34	34	30
608 927	25	16	20	17	21	17	34	34	30
608 934	25	16	25	17	21	17	34	34	34
608 965	25	20	20	18	21	18	36	34	32
608 972	25	20	25	18	21	18	36	34	36
608 941	25	25	16	21	21	21	38	38	34
608 958	25	25	20	21	21	21	38	38	34
608 811	25	25	25	21	21	21	38	38	38



União Viega Smartpress/Pexfit Pro com SC-Contur
- para Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- conexões de prensar

modelo 4715

artigo	d1	d2	Z [mm]	L [mm]
608 668	16	16	14	41
608 729	20	16	14	41
608 682	20	20	14	41
608 743	25	16	14	45
608 736	25	20	14	45
608 699	25	25	14	49



Tampão Viega Smartpress/Pexfit Pro com SC-Contur
- para Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- conexão de prensar

modelo 4756

artigo	d	Z [mm]	L [mm]
608 569	16	9	23
608 583	20	9	23
608 590	25	10	27



Coletor Viega Smartpress/Pexfit Pro com SC-Contur
- para Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU

modelo 4733

artigo	d1	d2	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L6 [mm]
610 111	20	16	16	18	30	32	45	55	130
610 098	20	16	17	18	30	32	45		75



Bloco de ligação do radiador Viega Smartpress
- para conexão de prensar Viega Smartpress direta, montagem em fenda na alvenaria ou pavimento
- tubo multicamada

equipamento

Fixação em aço galvanizado, caixa de isolamento

modelo 6797.7

artigo	d	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	L7 [mm]	L8 [mm]	L9 [mm]
730 529	16	210	392	50	200	87	35	150	210	240

artigo	d	L10 [mm]	L11 [mm]	B [mm]
730 529	16	25	232	98



Bloco de ligação do radiador Viega Smartpress
- para montagem em fenda na alvenaria ou pavimento
- aço inoxidável
- conexões de prensar Viega Smartpress

equipamento
Fixação em aço galvanizado, caixa de isolamento

modelo 6775.31

artigo	d1	d2	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	L7 [mm]
730 505	16	15	78	91	395	50	25	87	34	150

artigo	d1	d2	L8 [mm]	L9 [mm]	B [mm]
730 505	16	15	210	240	98



Conjunto de ligação do radiador Viega Smartpress com SC-Contur
- aço inoxidável
- conexão de prensar

modelo 6777

artigo	VS	ASM	H	Z [mm]	L [mm]
730 291	16	15	350	73	86

VS = para Viega Smartpress
ASM = para acessórios de prensar dos sistemas de prensar metálicos
H = H (altura)



União roscada de ligação
- para tubo de cobre, tubo de aço, cone Euro
- latão niquelado
- cone Euro

equipamento
Boca de estrela
modelo 94385.2

artigo	d	G	L [mm]	TCH [mm]
636 050	15	¾	14	30

TCH = tamanho de chave



União roscada de anel de compressão
- para tubo de terceiros
- não adequado para tubo Sanfix Fosta
- latão
- ligação Viega

equipamento
Porca móvel niquelada, boca de estrela
modelo 1019

artigo	d	e	Z [mm]	L [mm]	TCH [mm]	G
356 682	16	2	13	29	30	¾

TCH = tamanho de chave



Conjunto de conexão
- para peça de ligação da válvula e radiador na válvula de radiador com R¾

modelo 1096.9

artigo	D [mm]	L [mm]
308 872	22	9

D = diâmetro exterior



Detentor Sanpress
com SC-Contur
- bronze
- conexão de prensar, rosca R
- bloqueável

equipamento
O-ring em EPDM
modelo 2272.1

artigo	d	R	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	TCH [mm]
326 357	15	½	17	39	50	28	29

TCH = tamanho de chave



Detentor Sanpress
com SC-Contur
- bronze
- conexão de prensar, rosca R
- bloqueável

equipamento
O-ring em EPDM
modelo 2272.2

artigo	d	R	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	TCH [mm]
326 364	15	½	67	89	35	29

TCH = tamanho de chave



Conjunto de ligação do radiador
- latão niquelado
- bloqueável, angular

equipamento
Uniões roscadas para o conjunto de conexão modelos 1022.6 e 1022.5
modelo 2272.5

artigo	d	G	L1	L2	L3 [mm]
360 399	15	¾	121	123	28

L1 = L1 (comprimento)
L2 = L2 (comprimento)

Lista de números de modelo

modelo	nr. página
1019	30
1078	25
1096.9	30
2272.1	31
2272.2	31
2272.5	31
3246	18
4715	27
4716	26
4718	26
4733	28
4756	28
6711	14
6711.8	21
6712	13
6713	12
6713P	13
6714	14
6714.1	15
6715	16
6715.2	17
6716	9
6716.8	20
6716.81	20
6717	11
6718	10
6718.8	21
6723	22
6723.1	24
6724	22
6724.1	23
6724.2	23
6724.3	20
6725	19

modelo	nr. página
6725.5	19
6725.7	19
6725.78	21
6726	9
6726.4	12
6734	24
6735	18
6741	23
6763	17
6770	26
6775.31	29
6776	16
6777	29
6783	18
6793	15
6797.7	28
94385.2	30

Lista de números de artigo

artigo	nr. página	artigo	nr. página	artigo	nr. página	artigo	nr. página	artigo	nr. página
308 872	30	608 842	26	729 677	12	730 017	10	730 390	23
326 357	31	608 880	26	729 684	12	730 024	10	730 406	23
326 364	31	608 897	26	729 691	12	730 031	10	730 413	19
356 682	30	608 903	26	729 707	14	730 048	10	730 420	19
360 399	31	608 910	27	729 714	14	730 055	10	730 437	19
441 524	18	608 927	27	729 721	14	730 062	10	730 444	12
449 339	18	608 934	27	729 738	14	730 079	10	730 451	13
449 346	18	608 941	27	729 745	14	730 086	10	730 468	13
586 225	25	608 958	27	729 752	16	730 093	10	730 475	13
586 232	25	608 965	27	729 769	16	730 109	10	730 499	24
586 249	25	608 972	27	729 776	17	730 116	10	730 505	29
587 550	25	610 098	28	729 783	16	730 123	10	730 529	28
587 567	25	610 111	28	729 790	17	730 130	22	730 598	18
587 574	25	636 050	30	729 806	17	730 147	22	730 604	18
587 581	25	729 479	19	729 813	16	730 154	9	730 611	18
587 598	25	729 486	19	729 820	17	730 161	9	730 628	23
587 604	25	729 493	19	729 837	17	730 208	17	731 922	9
587 611	25	729 509	20	729 844	9	730 215	17	731 939	9
587 628	25	729 516	20	729 851	9	730 222	17	731 946	9
608 569	28	729 523	14	729 868	9	730 239	17	731 953	10
608 583	28	729 530	14	729 875	9	730 246	17	731 984	11
608 590	28	729 547	14	729 882	11	730 253	17	732 752	10
608 613	26	729 554	14	729 899	11	730 260	26	732 769	10
608 637	26	729 561	14	729 905	11	730 277	26	732 776	10
608 644	26	729 578	14	729 912	11	730 291	29	732 783	10
608 668	27	729 585	14	729 929	10	730 307	18	732 790	10
608 682	27	729 592	14	729 936	10	730 314	18	732 806	10
608 699	27	729 608	13	729 943	10	730 321	15	732 813	10
608 729	27	729 615	13	729 950	10	730 338	15	732 820	11
608 736	27	729 622	13	729 967	10	730 345	15	732 837	11
608 743	27	729 639	13	729 974	10	730 352	15	732 844	11
608 781	26	729 646	13	729 981	10	730 369	15	732 851	11
608 804	27	729 653	13	729 998	10	730 376	15	732 868	11
608 811	27	729 660	12	730 000	10	730 383	15	733 278	14

artigo	nr. página
733 285	14
733 292	14
733 308	11
733 315	11
733 322	11
733 339	16
733 346	17
733 353	16
733 360	17
733 377	16
733 384	17
733 391	13
733 407	13
733 414	13
733 421	12
733 438	12
733 445	17
733 452	17
733 469	17
733 476	17
733 483	17
733 995	9
734 008	9
734 015	9
747 404	24
747 411	24
750 152	22
750 169	16
753 863	16
753 894	13
756 079	16
756 086	13
776 985	21
776 992	20
777 005	21
777 012	21

artigo	nr. página
783 921	19
795 696	17
796 754	21
796 761	21
796 778	21
815 639	20

Impressão

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
Phone: +49/2722/61-0
Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann)

The Submittal Package contains non-binding information that is being provided to you. All contents in the Submittal Package have been compiled with the greatest possible care and attention. Despite this, we are unable to guarantee that the information is up to date, accurate and complete. Placing an order does not automatically render the Submittal Package part of the contract.