PT

Acessórios de roscar em bronze, bronze silício ou liga cobre silício

Conjunto de apresentação

viega

Índice

1 Descrição do grupo de produtos 3
2 Certificados 4
3 Medidas Z 5
3.1 Lista de números de modelo 29
3.2 Lista de números de artigo 30
4 Impressão 33

© Viega (08/11/2026)

Descrição do grupo de produtos

Acessórios de roscar em bronze silício ou liga cobre silício com superfície em bruto ou cromada. Rosca exterior R serrilhada de fábrica – Aplicação do linho sem raspar a rosca.

Marcação
Fabricante, diâmetro do tubo, lote

Dimensões
⅛–4

Aviso
Os acessórios de roscar de bronze, bronze silício ou liga cobre silício são adequados para utilização em instalações de água potável em conformidade com as normas DIN 1988-200 e EN 806-2, tendo em conta a seleção de materiais em conformidade com as normas DIN EN 12502-1 e de acordo com a base de avaliação de materiais metálicos em contacto com água potável da Agência Federal do Ambiente (UBA). Em caso de utilização para outras aplicações e em caso de dúvida sobre a seleção correta do material, queira contactar a Viega. Os componentes do sistema devem ser protegidos contra elevadas concentrações de cloreto, tanto do próprio fluido como de efeitos exteriores. Pode consultar as informações detalhadas relativas a aplicações, limitações e normas nacionais e diretivas nas informações do produto, impressas ou na página web da Viega.

Aviso – Normas e homologações
Acessório de roscar bronze, bronze silício ou liga cobre silício conforme a DIN EN 10226, parte 1, homologado para instalações de água potável conforme a DIN 1988 e para instalações de gás conforme a DVGW-TRGI 2018 (folha de trabalho G 600 da DVGW) (respeitar os avisos no modelo), testado conforme a folha de trabalho GW 6 e DIN 3523.
Homologação do acessório de roscar de bronze, bronze silício ou liga cobre silício conforme o n.º de reg. DV-7401AO2957 da DVGW.

Material acessórios de prensar
Bronze: CC499K
Bronze silício: CC246E / CW246E
Liga cobre silício: CW724R-434

Salvo alterações e incorreções!
As atuais medidas Z e de instalação, bem como mais informações técnicas podem ser consultadas no site da Viega e verificados antes da compra, durante o planeamento, construção e utilização. Nossos produtos são continuamente otimizados.

Esta descrição do produto contém informações importantes sobre a seleção do produto e do sistema, instalação e comissionamento, bem como sobre o uso pretendido e, se necessário, sobre as medidas de manutenção. Estas informações sobre produtos, suas propriedades e técnicas de aplicação são baseadas nos padrões atualmente aplicáveis na Europa (por exemplo, EN) e / ou na Alemanha (por exemplo, DIN / DVGW). Algumas passagens no texto podem referir-se a regulamentos técnicos na Europa / Alemanha. Elas devem ser aplicadas como recomendações para outros países, a menos que haja requisitos nacionais correspondentes. As leis, padrões, regulamentos, normas e outros regulamentos técnicos relevantes nacionais têm prioridade sobre as diretivas alemãs / europeias desta descrição do produto: As informações apresentadas aqui não são vinculativas para outros países e áreas e devem ser entendidas como suporte.

© Viega (08/11/2026)

Certificados

	DVGW Baumusterprüfzertifikat tap extensions
	DVGW type examination certificate Gunmetal threated fittings
I.E.S.T. S.R.L.	**EITS Technical Notice** Brass and bronze threaded fittings
	EMI Certificate of Constancy of Performance Gunmetal threaded fittings
	ÖVGW certificate bronze threaded fittings (3/8" - 3")
	VIK-HR Inspection Certificate 3.2 Threaded fittings

© Viega (08/11/2026)

Medidas Z



Curva 90°
- bronze ou bronze silício
- rosca Rp

modelo 3090

artigo	Rp1	Rp2	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
441 074	⅛	⅛	15	15	23	23
317 959	¼	¼	7	7	18	18
281 717	⅜	⅜	12	12	24	24
269 272	½	½	15	15	30	30
320 676	½	⅜	9	14	24	26
269 258	¾	¾	13	13	30	30
320 669	¾	½	11	15	27	30
269 234	1	1	18	18	38	38
320 683	1	¾	14	20	33	36
269 210	1¼	1¼	29	29	50	50
269 197	1½	1½	33	33	54	54
269 296	2	2	37	37	63	63
321 796	2½	2½	42	42	72	72
650 698	3	3	49	49	82	82

© Viega (08/11/2026)



Curva 90°
- bronze ou bronze silício
- rosca R, rosca Rp

modelo 3092

artigo	R	Rp	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
318 000	¼	¼	10	18	29
281 748	⅜	⅜	11	19	32
264 024	½	½	14	24	34
264 000	¾	¾	16	26	38
264 048	1	1	20	32	47
264 109	1¼	1¼	29	43	51
264 123	1½	1½	39	60	59
264 147	2	2	32	58	79
321 710	2½	2½	35	65	90
650 704	3	3	49	82	100



Joelho 90°
- bronze silício
- rosca R

modelo 3091

artigo	R	L [mm]
317 966	⅜	29
317 973	½	32
317 980	¾	40
317 997	1	45

© Viega (08/11/2026)



Curva 45°
- bronze silício
- rosca Rp

modelo 3120

artigo	Rp	Z [mm]	L [mm]
318 048	⅜	8	19
320 690	½	7	22
320 645	¾	9	25
320 652	1	9	28
650 728	2	14	40



Curva 45°
- bronze ou bronze silício
- rosca R, rosca Rp

modelo 3121

artigo	R	Rp	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
281 755	⅜	⅜	10	22	23
264 208	½	½	8	23	31
264 185	¾	¾	13	30	31
264 161	1	1	15	34	35
448 271	1¼	1¼	24	45	40
448 288	1½	1½	26	47	45
650 711	2	2	26	52	56

© Viega (08/11/2026)



Curva 90°
- bronze ou bronze silício
- rosca Rp, rosca R
- longo

equipamento
Boca de estrela

modelo 3001

artigo	R	Rp	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	TCH [mm]
294 571	1	1	66	85	75	36
294 595	1¼	1¼	84	105	95	44
294 618	1½	1½	84	105	105	51

TCH = tamanho de chave



Curva 90°
- bronze ou bronze silício
- rosca R
- longo

equipamento
Boca de estrela

modelo 3003

artigo	R	L [mm]	TCH [mm]
294 656	1¼	95	44

TCH = tamanho de chave



Curva em S
- para compensação da distância com placa de ligação do contador de água (desvio com 1=70 mm, com 1¼=80 mm)
- bronze ou bronze silício
- rosca R, rosca Rp

modelo 3004

artigo	R	Rp	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
296 667	1	1	81	100	70
296 643	1¼	1¼	94	115	80

© Viega (08/11/2026)



Joelho com pater
- bronze silício
- rosca Rp

equipamento
Flange de fixação

modelo 3471

artigo	Rp	Z1 [mm]	Z2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]
259 778	½	21	16	36	31	14	21
441 449	¾	19	19	35	35	18	21



Peça em T
- bronze ou bronze silício
- rosca Rp

modelo 3130

artigo	Rp1	Rp2	Rp3	Z1 [mm]	Z2 [mm]	Z3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
441 081	⅛	⅛	⅛	15	15	15	23	23	23
318 017	¼	¼	¼	11	11	11	18	18	18
281 809	⅜	⅜	⅜	15	15	15	22	22	22
264 222	½	½	½	16	16	16	26	26	26
264 444	½	⅜	½	16	18	16	26	26	26
264 246	¾	¾	¾	19	19	19	30	30	30
362 492	¾	½	½	19	17	17	29	26	26
264 468	¾	½	¾	18	21	18	29	31	29
362 508	¾	¾	½	19	19	17	30	30	26
264 260	1	1	1	24	24	24	36	36	36
362 515	1	½	1	18	21	18	30	30	30
264 420	1	¾	1	17	20	17	36	36	36
362 522	1	1	½	25	25	22	37	37	32
264 284	1¼	1¼	1¼	32	32	32	45	45	45
650 735	1¼	½	1¼	21	27	21	34	36	34
650 742	1¼	¾	1¼	24	29	24	37	39	37
264 307	1½	1½	1½	33	33	33	54	54	54

© Viega (08/11/2026)



Peça em T
- bronze ou bronze silício
- rosca Rp

modelo 3130

artigo	Rp1	Rp2	Rp3	Z1 [mm]	Z2 [mm]	Z3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]
650 759	1½	½	1½	21	31	21	34	40	34
650 766	1½	¾	1½	24	32	24	37	42	37
264 321	2	2	2	35	35	35	61	61	61
650 773	2	1	2	27	39	27	45	51	45
321 734	2½	2½	2½	38	38	38	69	69	69
321 727	3	3	3	62	62	62	85	85	85



Cruzeta
- bronze ou bronze silício
- rosca Rp

modelo 3180

artigo	Rp	Z [mm]	L [mm]
318 024	⅜	10	21
320 614	½	12	27
320 621	¾	16	32
320 638	1	19	38



União
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca Rp

equipamento
Boca de estrela

modelo 3270

artigo	Rp	L [mm]	TCH [mm]
441 395	⅛	16	14
319 137	¼	18	17
282 349	⅜	23	21
266 585	½	30	26
266 554	¾	33	32
266 561	1	38	38
266 578	1¼	43	50
267 766	1½	43	57
267 780	2	59	70
271 916	2½	61	83
271 930	3	67	103

TCH = tamanho de chave



União de redução
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca Rp

equipamento
Boca de estrela

modelo 3240

artigo	Rp1	Rp2	Z [mm]	L [mm]	TCH [mm]
282 103	⅜	¼	3	26	21
318 031	½	¼	5	31	26
268 879	½	⅜	5	31	26
266 370	¾	⅜	5	34	31
268 862	¾	½	5	32	31
266 363	1	½	13	34	26
266 356	1	¾	7	36	38

TCH = tamanho de chave

© Viega (08/11/2026)



União de redução
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca Rp

equipamento
Boca de estrela

modelo 3240

artigo	Rp1	Rp2	Z [mm]	L [mm]	TCH [mm]
266 431	1¼	¾	8	45	47
266 417	1¼	1	6	49	47
271 879	1½	¾	10	41	53
267 520	1½	1	8	48	53
266 394	1½	1¼	5	47	53
271 893	2	1¼	2	50	66
267 544	2	1½	0	47	66
271 855	2½	2	16	58	83
650 780	3	2½	27	67	

TCH = tamanho de chave



Casquilho
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca G

aviso
Não adequado para instalações de água potável e de gás!

modelo 3531

artigo	G	L [mm]
322 076	¼	20
322 113	⅜	20
322 106	½	22
322 090	¾	26
322 083	1	33
322 144	1¼	37
322 137	1½	42
322 120	2	47

© Viega (08/11/2026)



Casquilho duplo
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca R

equipamento
Boca de estrela

modelo 3280

artigo	R	L [mm]	TCH [mm]
441 401	⅛	18	10
320 416	¼	20	14
282 356	⅜	29	18
266 592	½	37	22
266 615	¾	40	27
266 608	1	45	34
269 135	1¼	53	44
269 111	1½	52	50
269 098	2	65	65
321 741	2½	78	80
321 789	3	85	95

TCH = tamanho de chave



União de redução
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca R

equipamento
Boca de estrela

modelo 3245

artigo	R1	R2	L [mm]	TCH [mm]
441 364	¼	⅛	24	14
282 127	⅜	¼	28	18
319 526	½	¼	31	22
266 530	½	⅜	32	22
319 113	¾	⅜	34	27
266 523	¾	½	37	27
320 287	1	½	40	34
266 547	1	¾	42	34

TCH = tamanho de chave

© Viega (08/11/2026)



União de redução
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca R

equipamento
Boca de estrela

modelo 3245

artigo	R1	R2	L [mm]	TCH [mm]
320 119	1¼	¾	46	44
269 173	1¼	1	49	44
321 697	1½	1	52	50
269 159	1½	1¼	54	50
441 371	1¾	1½	47	55
320 270	2	1¼	58	61
321 680	2	1½	59	61
650 803	2½	2	70	76
443 177	3	2½	77	90

TCH = tamanho de chave



Emboque de transição
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca R, rosca G
- reduzido

equipamento
Rosca desbastada, boca de estrela

modelo 3246

artigo	R	G	L [mm]	TCH [mm]
441 517	⅜	½	25	22
449 339	½	½	30	22
441 524	½	¾	21	27
449 346	¾	¾	33	28
446 765	½	1	33	34
441 531	¾	1	35	34
446 772	1	1	39	34
446 789	1	1¼	39	44
446 796	1¼	1½	45	50
446 802	1½	1¾	47	55

TCH = tamanho de chave

© Viega (08/11/2026)



Emboque de transição
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca R, rosca G
- reduzido

equipamento
Rosca desbastada, boca de estrela

modelo 3246

artigo	R	G	L [mm]	TCH [mm]
441 388	2	2⅜	54	71

TCH = tamanho de chave



Emboque de transição
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca G, rosca Rp

equipamento
Rosca desbastada, boca de estrela

modelo 3243

artigo	G	Rp	CCI	Z [mm]	L [mm]	TCH [mm]
441 487	⅜	¼	✓	11	22	18
446 666	½	⅜	✓	12	23	22
441 494	¾	½	✓	16	31	27
446 673	1	¾	✓	16	33	34
446 680	1¼	1	✓	15	34	43
446 697	1½	1¼	✓	18	39	50

CCI = com cone interior
TCH = tamanho de chave

© Viega (08/11/2026)



Emboque de transição
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca G, rosca Rp
- reduzido

equipamento
Boca de estrela
modelo 3244

artigo	G	Rp	Z [mm]	L [mm]	TCH [mm]
446 734	¾	½	14	29	27
446 741	1	¾	16	33	34
446 758	1¼	1	15	34	43

TCH = tamanho de chave



Emboque de transição
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca R, rosca G
- reduzido

equipamento
Rosca desbastada, boca de estrela
modelo 3247

artigo	R	G	L [mm]	TCH [mm]
458 775	⅛	¼	20	14
458 782	¼	⅜	24	18
458 799	¼	½	25	22
458 805	⅜	½	24	27
458 812	⅜	¾	28	27
446 833	½	¾	31	27
458 829	½	1	30	34
446 840	¾	1	35	34
458 836	¾	1¼	37	44
446 857	1	1¼	36	44
458 843	1	1½	43	50
446 864	1¼	1½	45	50
458 850	1½	2	48	68

TCH = tamanho de chave

© Viega (08/11/2026)



Peça de redução
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca R, rosca Rp

equipamento
Boca de estrela

modelo 3241

artigo	R	Rp	Z [mm]	L [mm]	TCH [mm]
441 104	¼	⅛	9	17	14
441 111	⅜	⅛	10	17	18
281 823	⅜	¼	6	17	18
441 098	½	⅛	14	21	22
319 076	½	¼	11	22	22
266 516	½	⅜	10	22	22
320 409	¾	¼	12	23	27
266 509	¾	⅜	12	23	27
266 493	¾	½	8	23	27
266 455	1	⅜	16	27	34
266 486	1	½	13	28	34
266 479	1	¾	11	28	34
267 582	1¼	½	16	31	43
267 568	1¼	¾	15	31	44
266 462	1¼	1	12	31	44
267 742	1½	½	17	32	50
267 728	1½	¾	15	31	50
267 605	1½	1	12	31	50
267 704	1½	1¼	10	31	50
317 089	2	½	21	36	62
267 681	2	¾	20	36	62
267 667	2	1	18	37	61
267 643	2	1¼	15	37	61
267 629	2	1½	15	37	61
321 772	2½	1	26	45	80
321 765	2½	1¼	20	41	78
321 864	2½	1½	20	41	78
322 533	2½	2	16	41	78
321 840	3	1½	31	52	60
321 857	3	2	28	54	72

TCH = tamanho de chave

© Viega (08/11/2026)



Peça de redução
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca R, rosca Rp

equipamento
Boca de estrela

modelo 3241

artigo	R	Rp	Z [mm]	L [mm]	TCH [mm]
321 871	3	2½	20	50	95
321 888	4	3	23	56	13

TCH = tamanho de chave



Peça de redução
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca R, rosca Rp
- redondo

modelo 3242

artigo	R	Rp	Z [mm]	L [mm]	TCH [mm]
441 128	⅛	¼	14	25	6
441 135	⅛	⅜	15	26	6
322 540	¼	⅜	15	27	
322 564	⅜	½	17	32	10
322 557	⅜	¾	19	35	10
319 083	½	⅜	17	28	10
320 423	½	¾	21	37	12
320 430	½	1	19	39	
650 889	½	1¼	31	52	
441 142	¾	½	25	40	
335 311	¾	1	23	42	
441 357	¾	1¼	31	52	
650 841	¾	1½	32	53	
359 348	1	1¼	27	48	
650 858	1	1½	33	54	
650 872	1	2	34	60	
650 865	1¼	1½	33	54	

TCH = tamanho de chave

© Viega (08/11/2026)



Emboque longo
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca R

modelo 3530

artigo	R	L [mm]
441 456	¼	40
441 463	¼	60
441 470	¼	80
441 555	¼	100
282 400	⅜	40
282 417	⅜	60
282 424	⅜	80
282 431	⅜	100
282 448	⅜	120
282 455	⅜	150
282 462	⅜	200
267 308	½	40
650 896	½	50
267 315	½	60
449 216	½	70
267 322	½	80
650 919	½	90
267 339	½	100
650 926	½	110
267 346	½	120
319 700	½	140
267 353	½	150
319 717	½	160
319 724	½	180
267 377	½	200
267 384	¾	40
650 933	¾	50
267 391	¾	60
650 940	¾	70
267 407	¾	80
650 957	¾	90
267 414	¾	100
650 964	¾	110

© Viega (08/11/2026)



Emboque longo
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca R

modelo 3530

artigo	R	L [mm]
267 421	¾	120
318 413	¾	140
267 438	¾	150
318 420	¾	160
318 437	¾	180
267 445	¾	200
267 247	1	40
650 971	1	50
267 254	1	60
650 988	1	70
267 261	1	80
650 995	1	90
267 278	1	100
651 008	1	110
267 285	1	120
267 292	1	150
319 694	1	200
651 015	1¼	50
318 482	1¼	60
318 499	1¼	80
651 039	1¼	90
318 505	1¼	100
651 046	1¼	110
318 512	1¼	120
318 529	1¼	150
318 536	1¼	200
651 053	1½	50
319 755	1½	60
651 060	1½	70
319 762	1½	80
651 077	1½	90
319 779	1½	100
319 786	1½	120

© Viega (08/11/2026)



Emboque longo
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca R

modelo 3530

artigo	R	L [mm]
319 748	1½	150
319 731	1½	200
651 084	2	50
319 847	2	60
651 091	2	70
319 830	2	80
319 823	2	100
319 816	2	120
319 809	2	150
319 793	2	200



Emboque longo
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício

equipamento
Boca de estrela no interior

aviso
Não adequado para instalações de água potável e de gás!

modelo 3535

artigo	G	L [mm]	TCH [mm]
319 670	⅜	40	10
319 267	⅜	60	10
319 335	⅜	80	10
319 281	⅜	100	10
319 687	⅜	120	10
319 274	½	40	12
319 366	½	60	12
319 359	½	80	12
319 342	½	100	12
319 328	¾	40	17
319 298	¾	60	17
319 304	¾	80	17
319 311	¾	100	17
319 250	1	40	22

TCH = tamanho de chave



Emboque longo
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício

equipamento
Boca de estrela no interior

aviso
Não adequado para instalações de água potável e de gás!

modelo 3535

artigo	G	L [mm]	TCH [mm]
319 243	1	60	22
319 236	1	80	22
319 229	1	100	22
319 649	1	120	22

TCH = tamanho de chave



União roscada
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca R
- com junta plana

equipamento
Junta de fibra de aramida, boca de estrela

modelo 3334

artigo	R	L [mm]	TCH1 [mm]	TCH2 [mm]	TCH3 [mm]
320 188	⅜	51	27	23	
320 195	½	62	27	29	12
320 201	¾	68	34	36	17
320 218	1	74	44	46	22

TCH1, TCH2, TCH3 = tamanho de chave

© Viega (08/11/2026)



União roscada
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca R
- vedação cónica

equipamento
Boca de estrela

aviso
Não adequado para instalações de gás!

modelo 3344

artigo	R	L [mm]	TCH1 [mm]	TCH2 [mm]	TCH3 [mm]
446 871	⅜	46	22	23	8
446 888	½	55	27	29	12
446 895	¾	62	34	36	17
446 901	1	69	44	46	22

TCH1, TCH2, TCH3 = tamanho de chave



União roscada
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca Rp
- com junta plana

equipamento
Junta de fibra de aramida, boca de estrela

modelo 3330

artigo	Rp	Z [mm]	L [mm]	TCH1 [mm]	TCH2 [mm]	TCH3 [mm]
441 432	¼	13	35	20	29	20
282 363	⅜	12	35	20	29	21
271 022	½	11	41	25	36	25
271 039	¾	11	44	32	46	32
271 046	1	13	51	39	52	39
271 053	1¼	13	56	48	65	47
271 060	1½	15	58	53	75	55
271 077	2	13	64	66	80	66
651 138	2½	11	71	83	110	83
651 145	3	5	71	98	130	98

TCH1, TCH2, TCH3 = tamanho de chave

© Viega (08/11/2026)



União roscada
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca Rp
- vedação cónica

equipamento
Boca de estrela

aviso
Não adequado para instalações de gás!

modelo 3340

artigo	Rp	Z [mm]	L [mm]	TCH1 [mm]	TCH2 [mm]	TCH3 [mm]
449 414	¼	16	38			23
446 925	⅜	17	40			29
446 932	½	17	47			36
446 949	¾	17	50			46
446 956	1	21	60	37	37	52
446 963	1¼	22	65	47	47	65
446 970	1½	25	68	55	55	75
446 987	2	23	74	66	68	80

TCH1, TCH2, TCH3 = tamanho de chave



União roscada
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca R, rosca Rp
- com junta plana

equipamento
Junta de fibra de aramida, boca de estrela

modelo 3331

artigo	R	Rp	Z [mm]	L [mm]	TCH1 [mm]	TCH2 [mm]	TCH3 [mm]
282 370	⅜	⅜	38	50	13	23	22
271 374	½	½	45	60	12	29	27
271 367	¾	¾	50	66	17	36	34
271 350	1	1	52	72	22	46	44
271 343	1¼	1¼	60	81	38	52	50
271 336	1½	1½	62	84	43	59	56
271 329	2	2	58	84	58	75	67
651 152	2½	2½	66	88	83	95	71

TCH1, TCH2, TCH3 = tamanho de chave

© Viega (08/11/2026)



União roscada
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca R, rosca Rp
- vedação cónica

equipamento
Boca de estrela

aviso
Não adequado para instalações de gás!

modelo 3341

artigo	R	Rp	Z [mm]	L [mm]	TCH1 [mm]	TCH2 [mm]	TCH3 [mm]
446 994	⅜	⅜	33	45	8	22	23
447 007	½	½	41	56	12	27	29
447 014	¾	¾	44	60	17	34	36
447 021	1	1	45	64	22	44	46
447 038	1¼	1¼	51	72		50	52
447 045	1½	1½	52	73		55	59
447 052	2	2	53	78		70	75

TCH1, TCH2, TCH3 = tamanho de chave



União roscada
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca R, rosca Rp
- vedação cónica, angular

equipamento
Boca de estrela

aviso
Não adequado para instalações de gás!

modelo 3098

artigo	R	Rp	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	TCH1 [mm]	TCH2 [mm]	TCH3 [mm]
148 041	⅜	⅜	16	28	45	8	23	22
145 804	½	½	18	33	51	12	29	28

TCH1, TCH2, TCH3 = tamanho de chave

© Viega (08/11/2026)



União roscada
- bronze ou bronze silício
- rosca R, rosca Rp
- com junta plana, angular

equipamento
Junta de fibra de aramida, boca de estrela

modelo 3088

artigo	R	Rp	Z [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	TCH1 [mm]	TCH2 [mm]	TCH3 [mm]
348 663	½	½	17	28	58	12	28	29
348 670	¾	¾	23	39	65	17	33	36
348 687	1	1	28	47	78	22	39	46
348 694	1¼	1¼	35	57	83	38	47	52
348 700	1½	1½	38	59	95	43	55	59
348 717	2	2	43	69	112	58	69	75

TCH1, TCH2, TCH3 = tamanho de chave



União roscada de ligação
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca R, rosca G
- com junta plana

equipamento
Junta de fibra de aramida, boca de estrela

modelo 3335

artigo	R	Z [mm]	L [mm]	TCH1 [mm]	TCH2 [mm]	G
320 225	⅜	27	32	8	23	½
320 232	½	31	39	12	29	¾
320 249	¾	34	42	17	36	1
320 256	1	38	46	22	46	1¼
319 618	1¼	43	52	38	52	1½
319 625	1½	46	56	43	59	1¾
319 632	2	52	62	58	75	2⅜

TCH1, TCH2 = tamanho de chave

© Viega (08/11/2026)



Flange Sanpress XL
PN 16
- bronze ou bronze silício
- rosca Rp
modelo 2259.2XL

artigo	DN	Rp	Ø1 [mm]	L [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	Ø2 [mm]	k [mm]	n
641 597	65	2½	185	32	16	18	18	145	8
641 603	80	3	200	34	18	20	18	160	8
641 610	100	4	220	38	18	20	18	180	8

Ø1, Ø2 = diâmetro em mm
k = Ø do furo
n = quantidade de furos



Tampão
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca R
equipamento
Quadrado
modelo 3291

artigo	R	L [mm]	TCH [mm]
320 072	¼	19	8
281 847	⅜	20	10
266 646	½	26	12
266 639	¾	28	14
266 622	1	32	14
268 237	1¼	38	21
268 190	1½	38	22
268 213	2	42	26
321 758	2½	47	30

TCH = tamanho de chave

© Viega (08/11/2026)



Tampão
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca R

equipamento
Quadrado, rebordo exterior

modelo 3290

artigo	R	L [mm]	TCH [mm]
441 425	⅛	17	8
320 133	¼	20	8
320 096	⅜	20	10
320 102	½	24	12
320 089	¾	26	14
320 294	1	32	14
322 175	1¼	38	21
322 168	1½	38	32
322 151	2	42	26

TCH = tamanho de chave



Tampão
- bronze, bronze silício ou liga cobre silício
- rosca Rp

equipamento
Boca de estrela

modelo 3301

artigo	Rp	Z [mm]	L [mm]	TCH [mm]
319 151	¼	8	12	20
281 854	⅜	11	16	22
266 660	½	15	20	24
266 653	¾	16	21	30
268 367	1	19	29	38
268 305	1¼	21	30	47
268 329	1½	21	30	53
268 343	2	26	34	65

TCH = tamanho de chave

© Viega (08/11/2026)

Lista de números de modelo

modelo	nr. página
2259.2XL	27
3001	8
3003	8
3004	8
3088	26
3090	5
3091	6
3092	6
3098	25
3120	7
3121	7
3130	9
3180	10
3240	11
3241	17
3242	18
3243	15
3244	16
3245	13
3246	14
3247	16
3270	11
3280	13
3290	28
3291	27
3301	28
3330	23
3331	24
3334	22
3335	26
3340	24
3341	25
3344	23
3471	9

modelo	nr. página
3530	19
3531	12
3535	21

© Viega (08/11/2026)

Lista de números de artigo

artigo	nr. página	artigo	nr. página	artigo	nr. página	artigo	nr. página	artigo	nr. página
145 804	25	266 523	13	267 445	20	269 296	5	282 431	19
148 041	25	266 530	13	267 520	12	271 022	23	282 448	19
259 778	9	266 547	13	267 544	12	271 039	23	282 455	19
264 000	6	266 554	11	267 568	17	271 046	23	282 462	19
264 024	6	266 561	11	267 582	17	271 053	23	294 571	8
264 048	6	266 578	11	267 605	17	271 060	23	294 595	8
264 109	6	266 585	11	267 629	17	271 077	23	294 618	8
264 123	6	266 592	13	267 643	17	271 329	24	294 656	8
264 147	6	266 608	13	267 667	17	271 336	24	296 643	8
264 161	7	266 615	13	267 681	17	271 343	24	296 667	8
264 185	7	266 622	27	267 704	17	271 350	24	317 089	17
264 208	7	266 639	27	267 728	17	271 367	24	317 959	5
264 222	9	266 646	27	267 742	17	271 374	24	317 966	6
264 246	9	266 653	28	267 766	11	271 855	12	317 973	6
264 260	9	266 660	28	267 780	11	271 879	12	317 980	6
264 284	9	267 247	20	268 190	27	271 893	12	317 997	6
264 307	9	267 254	20	268 213	27	271 916	11	318 000	6
264 321	10	267 261	20	268 237	27	271 930	11	318 017	9
264 420	9	267 278	20	268 305	28	281 717	5	318 024	10
264 444	9	267 285	20	268 329	28	281 748	6	318 031	11
264 468	9	267 292	20	268 343	28	281 755	7	318 048	7
266 356	11	267 308	19	268 367	28	281 809	9	318 413	20
266 363	11	267 315	19	268 862	11	281 823	17	318 420	20
266 370	11	267 322	19	268 879	11	281 847	27	318 437	20
266 394	12	267 339	19	269 098	13	281 854	28	318 482	20
266 417	12	267 346	19	269 111	13	282 103	11	318 499	20
266 431	12	267 353	19	269 135	13	282 127	13	318 505	20
266 455	17	267 377	19	269 159	14	282 349	11	318 512	20
266 462	17	267 384	19	269 173	14	282 356	13	318 529	20
266 479	17	267 391	19	269 197	5	282 363	23	318 536	20
266 486	17	267 407	19	269 210	5	282 370	24	319 076	17
266 493	17	267 414	19	269 234	5	282 400	19	319 083	18
266 509	17	267 421	20	269 258	5	282 417	19	319 113	13
266 516	17	267 438	20	269 272	5	282 424	19	319 137	11

© Viega (08/11/2026)

artigo	nr. página
319 151	28
319 229	22
319 236	22
319 243	22
319 250	21
319 267	21
319 274	21
319 281	21
319 298	21
319 304	21
319 311	21
319 328	21
319 335	21
319 342	21
319 359	21
319 366	21
319 526	13
319 618	26
319 625	26
319 632	26
319 649	22
319 670	21
319 687	21
319 694	20
319 700	19
319 717	19
319 724	19
319 731	21
319 748	21
319 755	20
319 762	20
319 779	20
319 786	20
319 793	21
319 809	21
319 816	21

artigo	nr. página
319 823	21
319 830	21
319 847	21
320 072	27
320 089	28
320 096	28
320 102	28
320 119	14
320 133	28
320 188	22
320 195	22
320 201	22
320 218	22
320 225	26
320 232	26
320 249	26
320 256	26
320 270	14
320 287	13
320 294	28
320 409	17
320 416	13
320 423	18
320 430	18
320 614	10
320 621	10
320 638	10
320 645	7
320 652	7
320 669	5
320 676	5
320 683	5
320 690	7
321 680	14
321 697	14
321 710	6

artigo	nr. página
321 727	10
321 734	10
321 741	13
321 758	27
321 765	17
321 772	17
321 789	13
321 796	5
321 840	17
321 857	17
321 864	17
321 871	18
321 888	18
322 076	12
322 083	12
322 090	12
322 106	12
322 113	12
322 120	12
322 137	12
322 144	12
322 151	28
322 168	28
322 175	28
322 533	17
322 540	18
322 557	18
322 564	18
335 311	18
348 663	26
348 670	26
348 687	26
348 694	26
348 700	26
348 717	26
359 348	18

artigo	nr. página
362 492	9
362 508	9
362 515	9
362 522	9
441 074	5
441 081	9
441 098	17
441 104	17
441 111	17
441 128	18
441 135	18
441 142	18
441 357	18
441 364	13
441 371	14
441 388	15
441 395	11
441 401	13
441 425	28
441 432	23
441 449	9
441 456	19
441 463	19
441 470	19
441 487	15
441 494	15
441 517	14
441 524	14
441 531	14
441 555	19
443 177	14
446 666	15
446 673	15
446 680	15
446 697	15
446 734	16

artigo	nr. página
446 741	16
446 758	16
446 765	14
446 772	14
446 789	14
446 796	14
446 802	14
446 833	16
446 840	16
446 857	16
446 864	16
446 871	23
446 888	23
446 895	23
446 901	23
446 925	24
446 932	24
446 949	24
446 956	24
446 963	24
446 970	24
446 987	24
446 994	25
447 007	25
447 014	25
447 021	25
447 038	25
447 045	25
447 052	25
448 271	7
448 288	7
449 216	19
449 339	14
449 346	14
449 414	24
458 775	16

© Viega (08/11/2026)

artigo	nr. página
458 782	16
458 799	16
458 805	16
458 812	16
458 829	16
458 836	16
458 843	16
458 850	16
641 597	27
641 603	27
641 610	27
650 698	5
650 704	6
650 711	7
650 728	7
650 735	9
650 742	9
650 759	10
650 766	10
650 773	10
650 780	12
650 803	14
650 841	18
650 858	18
650 865	18
650 872	18
650 889	18
650 896	19
650 919	19
650 926	19
650 933	19
650 940	19
650 957	19
650 964	19
650 971	20
650 988	20

artigo	nr. página
650 995	20
651 008	20
651 015	20
651 039	20
651 046	20
651 053	20
651 060	20
651 077	20
651 084	21
651 091	21
651 138	23
651 145	23
651 152	24

© Viega (08/11/2026)

Impressão

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn
Germany
Phone: +49/2722/61-0
Fax: +49/2722/61-1566

The Viega GmbH & Co. KG is represented by the general partners: Viega Management B.V. (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann) and Viega Management GmbH (Managing directors: Michael Klenz, Sebastian Lelgemann)

The Submittal Package contains non-binding information that is being provided to you. All contents in the Submittal Package have been compiled with the greatest possible care and attention. Despite this, we are unable to guarantee that the information is up to date, accurate and complete. Placing an order does not automatically render the Submittal Package part of the contract.

© Viega (08/11/2026)